

Перфоратор 3-х режимный с системой AVT

HR2631FT

800 Вт • 26 мм • 2.4 Дж • SDS+

Легкий 3-х режимный перфоратор SDS+ с диодной подсветкой

Три режима работы - сверление, сверление с ударом, долбление. Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании. Антивибрационная система AVT. D-образная эргономичная прорезиненная рукоятка. 40 осевых положений зубила. Спусковая кнопка с переменной скоростью. Патрон адаптирован под SDS+.



Технические характеристики

Потребляемая мощность	800 wattage
Частота холостого хода	0 - 1 200 min ⁻¹
Частота ударов	0 - 4 600 min ⁻¹
Максимальный диаметр сверления в дереве	32 mm
Максимальный диаметр бурения в бетоне	26 mm
Максимальный диаметр сверления в стали	13 mm
Энергия удара	2,4 J
Диаметр сверления твердосплавной коронкой	68 mm
Сетевой шнур	2,5 m
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	102 dB(A)
Уровень звукового давления (L _{pA})	91 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)

EAN 0088381687218

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ VAKIOVARARUSTEET

194080-7

Патрон SDS-PLUS



331886-4

Ограничитель уровня глубины для

■ LISÄVARUSTEET

194080-7

Патрон SDS-PLUS



331886-4

Ограничитель уровня глубины для