

# Перфоратор 3-х режимный 28 мм

## HR2810

800 Вт • 28 мм • 2.8 Дж • SDS+

### Перфоратор 3-х режимный SDS +

Три режима работы - сверление, сверление с ударом, долбление. Вертикальное расположение двигателя обеспечивает меньшую длину корпуса.

Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании. Автоматическое снижение количества ударов без нагрузки (Soft No Load) увеличивает срок службы инструмента. Патрон адаптирован под SDS+.



### Технические характеристики

Потребляемая мощность	800 wattage
Частота холостого хода	0 - 1100 min <sup>-1</sup>
Частота ударов	0 - 4500 min <sup>-1</sup>
Максимальный диаметр сверления в дереве	32 mm
Максимальный диаметр бурения в бетоне	28 mm
Максимальный диаметр сверления в стали	13 mm
Оптимальный диаметра бурения в бетоне	8 - 20 mm
Энергия удара	2,8 J
Сетевой шнур	2,5 m
Уровень звуковой мощности (L <sub>WA</sub> )	100 dB(A)
Уровень звукового давления (L <sub>pA</sub> )	89 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)

EAN 0088381083829

Ссылка на страницу товара - [www.makita.ru](http://www.makita.ru)



## Связанные продукты

### ■ VAKIOVARARUSTEET

**324219-0**

Ограничитель уровня глубины для

**824789-4**

Кейс пластиковый для отбойного

— **158057-6**

Боковая рукоятка для



### ■ LISÄVARUSTEET

**158057-6**

Боковая рукоятка для

**193472-7**

Набор для удаления пыли

**324219-0**

Ограничитель уровня глубины для

**824789-4**

Кейс пластиковый для отбойного



**192349-3**

Соединительная втулка 19/25 - 22/25



**198362-9**

Набор для удаления пыли к



—

**821550-0**

Кейс МАКРАС тип 2, 395X295X162 мм

