

Перфоратор 2-х режимный

HR2800

800 Вт • 28 мм • 2.8 Дж • SDS+

Компактный 2-х режимный перфоратор SDS +

Два режима работы - сверление, сверление с ударом. Вертикальное расположение двигателя обеспечивает меньшую длину корпуса. Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании. Переменная скорость позволяет оператору работать по различному материалу. Патрон адаптирован под SDS+.



Технические характеристики

| | |
|---|----------------------------|
| Потребляемая мощность | 800 wattage |
| Частота холостого хода | 0 - 1100 min ⁻¹ |
| Частота ударов | 0 - 4500 min ⁻¹ |
| Максимальный диаметр сверления в дереве | 32 mm |
| Максимальный диаметр бурения в бетоне | 28 mm |
| Максимальный диаметр сверления в стали | 13 mm |
| Оптимальный диаметра бурения в бетоне | 8 - 20 mm |
| Энергия удара | 2,8 J |
| Сетевой шнур | 2,5 m |
| Защитный чехол | ✓ |
| Уровень звуковой мощности (L _{WA}) | 100 dB(A) |
| Уровень звукового давления (L _{pA}) | 89 dB(A) |

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ VAKIOVARARUSTEET

324219-0

Ограничитель уровня глубины для

824789-4

Кейс пластиковый для отбойного



■ LISÄVARUSTEET

198362-9

Набор для удаления пыли к



324219-0

Ограничитель уровня глубины для

824789-4

Кейс пластиковый для отбойного

