

Настенный газовый конденсационный котел METEOR T2



Преимущества:

- Настенный газовый одноконтурный конденсационный котел.
- Отопление и приготовления ГВС, с 3-ходовым клапаном для подключения бойлера косвенного нагрева и датчиком бойлера.
- Доступен в исполнении мощностью 45, 60, 80 кВт.
- КПД до 108%.
- Диапазон модуляции 23 (33) – 100%.
- Большой экран с крупным и чётким отображением информации.
- Возможно подключение комнатного термостата On/Off, либо регулятора с управлением по протоколу OpenTherm.
- Возможность эксплуатации в погодозависимом режиме. Датчик наружной температуры в комплекте.
- Интеллектуальная технология управления ЕСО повышает энергоэффективность котла.
- Теплообменник из нержавеющей стали с развитой поверхностью теплообмена, производства компании Sermeta.
- Горелка полного предварительного смешения.
- Фильтр механической очистки воздуха для горения.
- Управление котловым насосом и насосом отопительного контура.
- Теплоизоляция боковых стенок.
- Работа в режиме «радиаторное отопление» или в режиме «теплый пол».
- Адаптирован к условиям эксплуатации в ЕАС.
- Срок службы 10 лет.

Технические характеристики

Параметры	Ед. изм.	Типоразмер котла		
		T2 45 Н	T2 60 Н	T2 80 Н
Тепловая мощность	кВт	15-45	15-60	18-80
Температура подающей линии	°С	Радиаторное отопление: 40-85 / теплый пол: 35-60		
Температура ГВС на выходе	°С	30-60		
Размеры (ВхШхГ)	мм	681x445x490		
Вес	кг	45		49
Диаметр дымохода	мм	80/125	80/125	80/125
Коэффициент использования	%	108		
Теплообменник		Нержавеющая сталь		
Диапазон напряжения	В	175-250		
Регулирование	В	On/Off, OpenTherm		
Природный газ/Сжиженный газ		да/да		
Подключение бойлера		Подающая линия НР 3/4"		