

Перфоратор 3-х режимный с системой пылеудаления

HR2652

800 Вт • 26 мм • 2.2 Дж • SDS+

Легкий 3-х режимный перфоратор SDS+ с эффективной системой пылеудаления

Три режима работы - сверление, сверление с ударом, долбление. Подключаемая система пылеудаления DX05 для чистой работы. Фильтр HEPA с эффективностью 99,97%. Прозрачный, легкоочищаемый пылесборник для легкого контроля уровня заполнения. Патрон адаптирован под SDS+.



Технические характеристики

Потребляемая мощность	800 wattage
Частота холостого хода	0 - 1200 min ⁻¹
Частота ударов	0 - 4600 min ⁻¹
Максимальный диаметр сверления в дереве	32 mm
Максимальный диаметр бурения в бетоне	26 mm
Максимальный диаметр сверления в стали	13 mm
Оптимальный диаметра бурения в бетоне	8 - 18 mm
Энергия удара	2,2 J
Диаметр сверления твердосплавной коронкой	68 mm
Сетевой шнур	2,5 m
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	102 dB(A)
Уровень звукового давления (L _{pA})	91 dB(A)

EAN 0088381875448

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты