

# Перфоратор 3-х режимный

## HR2641

800 Вт • 26 мм • 2.4 Дж • SDS+

Легкий 3-х режимный перфоратор SDS+ с D-образной рукояткой и системой AVT

Три режима работы - сверление, сверление с ударом, долбление. Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании. Антивибрационная система AVT. 40 осевых положений зубила для удобства эксплуатации. Спусковая кнопка с переменной скоростью. Патрон адаптирован под SDS+.



### Технические характеристики

Потребляемая мощность	800 wattage
Частота холостого хода	0 - 1100 min <sup>-1</sup>
Частота ударов	0 - 4500 min <sup>-1</sup>
Максимальный диаметр сверления в дереве	32 mm
Максимальный диаметр бурения в бетоне	26 mm
Максимальный диаметр сверления в стали	13 mm
Оптимальный диаметр бурения в бетоне	8 - 18 mm
Энергия удара	2,4 J
Сетевой шнур	2,5 m
Защитный чехол	✓
Уровень звуковой мощности (L <sub>WA</sub> )	102 dB(A)
Уровень звукового давления (L <sub>pA</sub> )	91 dB(A)

EAN 0088381687492

Ссылка на страницу товара - [www.makita.ru](http://www.makita.ru)



# Связанные продукты

## ■ VAKIOVARARUSTEET

**331886-4**

Ограничитель уровня глубины для

**824695-3**

Кейс пластиковый для перфоратора



## ■ LISÄVARUSTEET

**331886-4**

Ограничитель уровня глубины для

**824695-3**

Кейс пластиковый для перфоратора

