

GoGadget, › PowerPipe

Кабель для зарядки
GoGadget PowerPipe

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кабель предназначен для соединения различных устройств с целью передачи данных, сигнала и/или их зарядки.

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции изделия.
- Во избежание короткого замыкания избегайте контакта изделия с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые ёмкости с жидкостью.
- Не подвергайте изделие воздействию электромагнитного излучения.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Изделие не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и транспортировка изделия должны производиться в сухом помещении.
- Реализация изделия должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- Утилизация изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов, чтобы предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде в результате неконтролируемого выброса отходов.
- При обнаружении неисправности изделия следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать изделие.

Технические характеристики

Номер приобретённой модели кабеля смотрите на коробке.

Модель СВ001

ЖК-дисплей пропускаемой мощности.

Поддерживаемая мощность:

до 30 Вт при 15 В = 2 А, до 27 Вт при 9 В = 3 А,

до 12 Вт при 5 В = 2,4 А. Длина: 1,2 м.

Разъёмы: USB-C (M) – Lightning (M)

Модель СВ002

ЖК-дисплей пропускаемой мощности.

Поддерживаемая мощность:

до 100 Вт при 20 В = 5 А. Длина: 1,2 м.

Разъёмы: USB-C (M) – USB-C (M)

Модель СВ003

ЖК-дисплей пропускаемой мощности

Поддерживаемая мощность:

до 66 Вт при 11 В = 6 А. Длина: 1,2 м.

Разъёмы: USB-A (M) – USB-C (M)

Модель СВ004

Поддерживаемая мощность:

до 60 Вт при 20 В = 3 А. Длина: 1,2 м.

Разъёмы: USB-C (M) – USB-C (M)

Модель **CB005**

Поддерживаемая мощность:
до 60 Вт при 20 В = 3 А. Длина: 1,2 м.
Разъемы: USB-C (M) – USB-C (M)

Модель **CB006**

Поддерживаемая мощность:
до 30 Вт при 15 В = 2 А, до 27 Вт при 9 В = 3 А,
до 12 Вт при 5 В = 2,4 А. Длина: 1,2 м.
Разъемы: USB-C (M) – Lightning (M)

Модель **CB007**

Поддерживаемая мощность:
до 100 Вт при 20 В = 5 А. Длина: 1,2 м.
Разъемы: USB-C (M) – USB-C (M)

Модель **CB008**

Поддерживаемая мощность:
до 66 Вт при 11 В = 6 А. Длина: 1,2 м.
Разъемы: USB-A (M) – USB-C (M)

Модель **CB009**

Поддерживаемая мощность:
до 100 Вт при 20 В = 5 А. Длина: 2 м.
Разъемы: USB-C (M) – USB-C (M)

Дополнительная информация

Изготовитель:

Донггуан Жунгхэ Электроник Ко, Лтд
(Dongguan Ronghe Electronic Co.,Ltd) 201,
здание 2, номер 5, 3-я дорога Линдонг,
Линцун, Танся, Донггуан, Китай (201, Building
2, No. 5, Lindong 3rd Road, Lincun, Tangxia
Town, Dongguan City, Guangdong, Китай)

Импортер в России:

ИП Монкина Юлия Александровна Адрес:
РФ, 690066, Приморский край, г. Владивос-
ток, ул. Тунгусская, д. 44, оф. 87 Тел.: 8 (902)
556-88-88

Сделано в Китае.

Товар соответствует требованиям техниче-
ского регламента Евразийского экономи-
ческого союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об огра-
ничении применения опасных веществ в
изделиях электротехники и радиоэлектро-
ники». Дата производства изделия, а также
сроки гарантии и эксплуатации указаны
на упаковке.