

Перфоратор 3-х режимный 32 мм

HR3210C

850 Вт • 32 мм • 5 Дж • SDS+

Перфоратор 3-х режимный SDS +

Три режима работы - сверление, сверление с ударом, долбление. Постоянный контроль скорости. Плавный пуск и ручная регулировка скорости.

Антивибрационная технология AVT для снижения вибрации в 2 раза. 24 осевых положения зубила.

Световая индикация в случае замены щеток и поломки. Патрон адаптирован под SDS+.



ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Технические характеристики

Потребляемая мощность	850 wattage
Частота холостого хода	315 - 630 min ⁻¹
Частота ударов	1650 - 3300 min ⁻¹
Максимальный диаметр сверления в дереве	32 mm
Максимальный диаметр бурения в бетоне	32 mm
Максимальный диаметр сверления в стали	13 mm
Оптимальный диаметра бурения в бетоне	10 - 22 mm
Энергия удара	5,0 J
Диаметр сверления твердосплавной коронкой	90 mm
Сетевой шнур	5,0 m
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	100 dB(A)
Уровень звукового давления (L _{pA})	89 dB(A)

EAN 0088381088718

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ VAKIOVARARUSTEET

135197-7

Боковая ручка с хомутом для HR3200C



321248-4

Ограничитель уровня глубины

824825-6

Кейс пластиковый для перфоратора



■ LISÄVARUSTEET

135197-7

Боковая ручка с хомутом для HR3200C



321248-4

Ограничитель уровня глубины

824825-6

Кейс пластиковый для перфоратора

