

Перфоратор SDS-Plus

HR3011FCJ

1050 Вт • 3,9 Дж

Трехрежимный перфоратор с технологией гашения вибрации (AVT)

Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление). Вертикальное расположение двигателя обеспечивает меньшую длину корпуса. Технология гашения вибрации AVT, виброгасящая боковая рукоятка и амортизирующая задняя рукоятка. Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании. Двойная подсветка на корпусе инструмента.



AVT VIBRATION TECHNOLOGY

Технические характеристики

Потребляемая мощность	1050 wattage
Частота холостого хода	0 - 840 min ⁻¹
Частота ударов	0 - 4500 min ⁻¹
Максимальный диаметр сверления в дереве	32 mm
Максимальный диаметр бурения в бетоне	30 mm
Максимальный диаметр сверления в стали	13 mm
Оптимальный диаметра бурения в бетоне	8 - 16 mm
Энергия удара	3,9 J
Сетевой шнур	2,5 m
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	101 dB(A)
Уровень звукового давления (L _{pA})	90 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)

EAN 0088381896702

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты