

AIMOL AIRTECH PAO 68

Премиальное синтетическое компрессорное масло

ОПИСАНИЕ

AIMOL Airtech PAO - беззольное компрессорное масло на основе полиальфаолефинов. Противоизносные присадки обеспечивают высокую производительность, также масло обладает исключительными коррозионной и окислительной стойкостью.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходная окислительная стабильность
- Отличная деэмульгируемость
- Превосходная прокачиваемость
- Высокая стойкость к нагрузкам
- Сокращает расходы на обслуживание
- Очень длинный срок службы масла
- Предоставляет возможность энергосбережения
- Уменьшает время простоя
- Увеличивает срок службы оборудования
- Отличная совместимость с материалами оборудования
- Отличная защита от коррозии и ржавчины

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- DIN 51506 (VBL, VCL, VDL)

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод измерения	Значение
Внешний вид		Чистый бледно желтый
Кинематическая вязкость при 40 °С, сСт		68,8
Кинематическая вязкость при 100 °С, сСт		10,5
Пенообразование след. I		0/0
Температура вспышки в открытом тигле, °С		>220
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ²		68,8
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ²		10,5
Индекс вязкости		140
Температура застывания, °С		-42
Деэмульгируемость при 55 °С, 30 мин		40/38/2

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании.