











НАИМЕНОВАНИЯ										
Air Injection (Система очистки воздуха)										
X-Torq® (технология двигателя)										
Комбинированное управление дроссельной										
LowVib® (Антивибрационная система)										
Установленный сбоку на корпусе натяжитель цепи										
Быстросъемное крепление воздушного фильтра										
Разметка направления валки										
Smart Start® (Система легкого запуска)										
Коленчатый вал из трех частей										
Индикатор уровня топлива										
Натяжитель цепи, регулируемый без инструментов										
Выключатель зажигания с автовозвратом										
AutoTune™ (автомат. система настройки карбюратора)										
Регулируемый масляный насос										
двигатель										
Рабочий объем цилиндра, куб. см	38,2 см <sup>3</sup>	38,2 см <sup>3</sup>	40,9 см <sup>3</sup>	40,9 см <sup>3</sup>	40,9 см <sup>3</sup>	40,9 см <sup>3</sup>	45,7 см <sup>3</sup>	50,2 см <sup>3</sup>	50,2 см <sup>3</sup>	55,5 см <sup>3</sup>
Мощность	1,4 кВт	1,5 кВт	1,5 кВт	1,6 кВт	1,6 кВт	1,8 кВт	2,1 кВт	2,4 кВт	2,4 кВт	2,6 кВт
Частота, соответствующая максимальной мощности	9000 об./мин	9000 об./мин	9000 об./мин	9000 об./мин	9000 об./мин	9000 об./мин	9000 об./мин	9000 об./мин	9000 об./мин	9000 об./мин
Свеча зажигания	NGK BPMR7A, Husqvarna HQT-1, Champion RCJ7Y	NGK BPMR7A, Husqvarna HQT-1, Champion RCJ7Y	NGK BPMR7A, Husqvarna HQT-1, Champion RCJ7Y	NGK BPMR7A, Husqvarna HQT-1, Champion RCJ7Y	NGK BPMR7A, Husqvarna HQT-1, Champion RCJ7Y	NGK BPMR7A, Husqvarna HQT-1, Champion RCJ7Y	NGK BPMR7A, Husqvarna HQT-1, Champion RCJ7Y	NGK BPMR7A, Husqvarna HQT-1, Champion RCJ7Y	NGK BPMR7A, Husqvarna HQT-1, Champion RCJ7Y	NGK BPMR7A, Husqvarna HQT-1, Champion RCJ7Y
Ёмкость топливного бака	0,3 л	0,37 л	0,37 л	0,37 л	0,37 л	0,37 л	0,45 л	0,45 л	0,45 л	0,44 л
Расход топлива (г/кВт)	-	-	652 г/кВтч	513 г/кВтч	652 г/кВтч	513 г/кВтч	481 г/кВтч	504 г/кВтч	504 г/кВтч	407 г/кВтч
Система смазки										
Объем масляного бака	0,2 л	0,2 л	0,25 л	0,25 л	0,25 л	0,25 л	0,26 л	0,26 л	0,26 л	0,32 л
Максимальная мощность звука, дБ(А)	113 дБ (А)	113 дБ (А)	114 дБ (А)	114 дБ (А)	114 дБ (А)	114 дБ (А)	114 дБ (А)	115 дБ (А)	115 дБ (А)	114 дБ (А)
Режущее оборудование										
Шаг цепи	3/8 дюйма	.325 / 3/8 дюйма	LP 3/8 дюйма	LP 3/8 дюйма	.325 дюйма	.325 дюйма	.325 дюйма	.325 дюйма	.325 дюйма	.325 / 3/8 дюйма, 3/8 дюйма
Рекомендованная длина шины, мин-макс	33-40 см / 13"-16"	33-40 см / 13"-16"	35-40 см / 14"-16"	35-40 см / 14"-16"	33-46 см / 13"-18"	33-46 см / 13"-18"	33-50 см / 13"-20"	33-50 см / 13"-20"	33-50 см / 13"-20"	38-51 см / 15"-20"
Ширина паза шины	0,05 "	0,05 "	0,05 "	0,05 "	0,05 "	0,05 "	0,05 "	0,05 "	0,05 "	-
Масса (без режущего оборудования), кг	4,7 кг	4,7 кг	4,4 кг	4,4 кг	4,2 кг	4,4 кг	5,1 кг	4,9 кг	5,1 кг	6 кг