

ПРОКЛИН (PROCLEAN) ДПМ

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ, ИНВЕНТАРЯ И ИНСТРУМЕНТОВ В АВТОМАТИЧЕСКИХ МОЕЧНЫХ МАШИНАХ И МОЙКИ ПАРОКОНВЕКТОМАТОВ

НАЗНАЧЕНИЕ

Концентрированное низкопенное щелочное жидкое моющее средство для автоматических посудомоечных машин всех типов, машин для мытья инвентаря и инструментов, для пароконвектоматов с автоматической системой мойки.

- Подходит для большинства посудомоечных машин
- Работает в воде любой жесткости
- Предотвращает образование налета и разводов на посуде, таре и в машине
- Содержит ингибиторы коррозии
- Экономично в использовании

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Объекты торговли, общественного питания, пищеблока лечебно-профилактических, детских дошкольных и школьных учреждений, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности.

СВОЙСТВА

Рабочий раствор моющего средства подходит для водостойких поверхностей: металлических (нержавеющая сталь, нержавеющая сталь хромированная, никель); стеклянных бытового назначения; керамических (фарфор, фаянс, стеклокерамика); полимерных (ПЭ, ПП, ПВХ).

Не использовать для поверхностей из оцинкованной стали, чугуна, алюминия, меди, бронзы, латуни, полистирола, гончарной керамики, поверхностей, покрытых краской, поверхностей с нарушенным защитным покрытием.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА

Состав: вода, гидроксид натрия более 5%, но менее 15%, аПАВ менее 5%, смесь нПАВ менее 5%, фосфонаты менее 5%, НТА менее 5%.

pH 12,0 ± 1,0 (1% раствор, 20 °C, дистиллированная вода)

Плотность: 1,175 г/см³



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Рабочий интервал температур от +55 °C до +70 °C.

Приготовление рабочего раствора происходит автоматически. Средство дозируется насосом, встроенным или установленным в посудомоечную машину или пароконвектомат. Необходимо соблюдать указания производителей посудомоечных машин и пароконвектоматов.

При необходимости установить дозирующий насос на посудомоечную машину предлагаем обратиться в сервисную службу компании «Сателлит».

Мытье посуды, инвентаря, инструментов, либо поверхностей пароконвектомата происходит автоматически, выбор концентрации рабочего раствора зависит от степени жесткости воды.

За этапом мытья должен следовать этап ополаскивания, для которого рекомендуем средство для автоматического ополаскивания посуды "Проклин (Proclean) ОПМ".

Изготовитель: ООО «Сателлит», Россия, 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Декабристов, д.3, стр.1.

Адрес производства: Россия, 142402, Московская область, Ногинский район, 5 км автомобильной дороги Ногинск-Боровково-Стромынь-Крест (правая сторона), д.4

Контакты сервисной службы:

Адрес электронной почты: info@proclean.shop

Телефон: 8-800-600-15-94

Для мягкой воды	0,5-2 мл средства на 1 л раствора (0,05-0,2%)
Для воды средней жесткости	1-3 мл средства на 1 л раствора (0,1-0,3%)
Для жесткой воды	до 4 мл средства на 1 л раствора (до 0,4%)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Опасно! Содержит щелочь. Может вызывать коррозию металлов. При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги. Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей. Использовать перчатки, средства защиты глаз. При попадании на кожу и в глаза – промыть проточной водой.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ



Хранить в закрытом виде, в упаковке изготовителя, в сухом, недоступном для посторонних и детей месте, вдали от пищевых продуктов, окислителей, кислот, органических веществ, воды, металлов (цинка, алюминия, олова), солнечных лучей и нагревательных приборов, при температуре не выше 40°C. Средство сохраняет свои свойства после замораживания, последующего оттаивания и перемешивания.

Срок годности: 3 года от даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Тара, л.	EAN-13	Кол-во в упак., шт.
2.01.5	5	4650061262914	3
2.01.10	10	4650061262907	1
2.01.20	20	4650061262938	1

