



## Mobil 1™ FS 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Russia

Полностью синтетическое моторное масло с улучшенными эксплуатационными характеристиками

### Описание продукта

Mobil 1™ является одной из лидирующих в мире марок синтетического моторного масла, которое обеспечивает эффективные эксплуатационные характеристики и защиту. Технологии Mobil 1 способствует тому, чтобы Ваш двигатель работал как новый. Mobil 1™ FS 5W-30 – это синтетическое моторное масло с улучшенными эксплуатационными свойствами, способствующее чистоте двигателя и улучшенной защите от последствий использования топлива нестабильного качества (1).

### Особенности и преимущества

Mobil 1™ FS 5W-30 производится на основе собственной композиции синтетических базовых масел высокого уровня свойств и тщательно сбалансированного пакета присадок и способствует:

- защите двигателя от износа и смазыванию в течение всего интервала замены масла;
- надежной защите двигателя за счет предотвращения накопления вредных отложений;
- улучшенной защите от последствий использования топлива нестабильного качества (1);
- потенциальному снижению расходов топлива при переходе с масел более высокой вязкости (2);
- эффективной защите при высоких температурах на протяжении всего межсервисного интервала.

(1) Эксплуатационные показатели сравнивались в ходе стандартных отраслевых испытаний с использованием специальных видов топлива, способствующих образованию шлама.

(2) Фактическая экономия зависит от типа автомобиля и двигателя, окружающей температуры, условий вождения и вязкости залитого в двигатель масла.

### Применение

Масло Mobil 1 FS 5W-30 рекомендовано к применению во многих типах автомобилей европейского производства.

Предназначено для применения в двигателях с высокими эксплуатационными характеристиками автомобилей Volkswagen, Audi, Skoda, Mercedes Benz, Renault и других марок, для которых требуется соответствие указанным ниже спецификациям и получение указанных одобрений.

### Спецификации и одобрения

<b>Продукция имеет следующие одобрения:</b>
АВТОВАЗ (автомобили "ЛАДА")
MB-Approval 229.3
MB-Approval 229.5
RENAULT RN0700
RENAULT RN0710
VW 502 00

**Продукция имеет следующие одобрения:**

VW 505 00

**Продукция превосходит следующие требования или соответствует им:**

AAE (STO 003) Group B7

API SL

ACEA A3/B3

ACEA A3/B4

API SN Engine Test Requirements

API CF

**Свойства и характеристики**

Свойство	
Класс	SAE 5W-30
Зольность сульфатная, % масс., ASTM D874	1,34
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92	245
Содержание фосфора, % вес., ASTM D4951	0,1
Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига, мПа*с при 150°C, 1x10(6) с(-1), мПа*с, ASTM D 4683	3,5
Температура застывания, °C, ASTM D97	-42
Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с, ASTM D445	69,6
Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с, ASTM D445	12,1
Плотность при 15,6°C, г/мл, ASTM D4052	0,849

**Охрана труда и техника безопасности**

Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в «Бюллетене данных по безопасности», который размещен по адресу <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одной из её дочерних компаний, если не указано иное.

07-2021

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, подразделение ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Настоящая информация относится только к продуктам, поставляемым в Европу, включая Турцию, и страны бывшего Советского Союза.

ООО «Мобил Ойл Лубрикантс» : 123242, Москва, Новинский бульвар, д.31

Вы всегда можете связаться с нами по вопросам, касающимся продуктов Mobil, а также сервисных услуг: <https://www.mobil.ru/ru-ru/contact-us-technical>

+ 7 (495) 232 22 23

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются

составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil или ExxonMobil. Ничто в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных организаций. Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.

Energy lives here™

**ExxonMobil**

Exxon Mobil Esso xto

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved