

Перфоратор SDS-Plus

HR3001CJ

1050 Вт • 3,9 Дж

Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление)

Вертикальное расположение двигателя обеспечивает меньшую длину корпуса. Виброгасящая боковая рукоятка и амортизирующая задняя рукоятка. Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании. Двойная подсветка на корпусе инструмента.



Технические характеристики

| | |
|---|----------------------------|
| Потребляемая мощность | 1050 wattage |
| Частота холостого хода | 0 - 840 min ⁻¹ |
| Частота ударов | 0 - 4500 min ⁻¹ |
| Максимальный диаметр сверления в дереве | 32 mm |
| Максимальный диаметр бурения в бетоне | 30 mm |
| Максимальный диаметр сверления в стали | 13 mm |
| Оптимальный диаметра бурения в бетоне | 8 - 30 mm |
| Энергия удара | 3,6 J |
| Сетевой шнур | 2,5 m |
| Уровень звуковой мощности (L _{WA}) | 101 dB(A) |
| Уровень звукового давления (L _{pA}) | 90 dB(A) |
| Уровень шума (К-фактор) | 3 dB(A) |

EAN 0088381896801

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

VAKIOVARARUSTEET

331886-4

Ограничитель уровня глубины для

LISÄVARUSTEET

331886-4

Ограничитель уровня глубины для
