

Agrokomplekt Компаниясы
Қазақстан Республикасы, Павлодар қ,
Баян батыр көшесі, 30 ғимарат
Тел.: + 7 705 760 04 37
Ал. мекен-жайы: office@agrokomplekt.kz
Сайт: www.agrokomplekt.kz



Компания AgroKomplekt
Республика Казахстан, г. Павлодар,
улица Баян Батыра, строение 30
Тел.: + 7 705 760 04 37
Эл. адрес: office@agrokomplekt.kz
Сайт: www.agrokomplekt.kz

ЛУЩИЛЬНИКИ ДИСКОВЫЕ



**МОЩНОСТЬ
ТРАКТОРА:**

130-420 л.с.

**ШИРИНА
ЗАХВАТА:**

3 – 8 метров

**ГЛУБИНА
ОБРАБОТКИ:**

До 12 см

ПРИМЕНЕНИЕ:

Скоростные луцильники RED HUSKER могут применяться как для поверхностной стерневой обработки на лёгких и средних почвах, так и для предпосевной обработки почвы для посева по мульче или после вспашки. ЛДС RED HUSKER является универсальным агрегатом как при традиционной технологии, так и при минимальной обработке почвы. Высокая скорость работы позволяет добиться высокой производительности.

Пружинные стойки производства Bellota (Испания) обеспечивают длительную и бесперебойную работу даже на каменистых почвах. На рабочих органах и катках используются подшипниковые узлы и ступицы компании FKL (Сербия), данные ступицы создавались специально для работы в полях, и имеют многоступенчатую защиту от пыли и грязи.



РАМА
120x120x8 мм
Сталь 09Г2С



ДИСКИ
510x5 мм
Возможна установка дисков 460 мм



СТУПИЦА FKL серии IL
Необслуживаемая



Шлейф-каток на луцильниках RED HUSKER опорный
тандемный на маятниковых рычагах.

Представляет собой балку, в которой располагаются барабаны разного диаметра на подшипниках FKL LEFG 212. Балка катков крепится к поперечинам подъемных секций и имеет винтовую регулировку по высоте, настраивая который, в совокупности с опорными колесами, устанавливается глубина обработки.

Первый по ходу движения расположен барабан диаметром 380 мм, рабочие плоскости — прутки из кругляка 30 мм с винтовой круткой. Главной особенностью является использование не пустотелой трубы, а прутка, тем самым повышается масса и способность разбивать большие пласты после прохождения дисков. Второй — барабан диаметром 300 мм выполненный из полосы 60x10 мм,

Разница диаметров катков объясняется технологически тем, что центры их осей расположены в одной прямой, а значит более мощный и тяжелый барабан имеет скорость вращения меньше барабана с планками. Также различные скорости способствуют меньшей забиваемости внутренних полостей катков.

	ЛДС-3П	ЛДС-4П	ЛДС-4ПБ	ЛДС-5П	ЛДС-5ПБ	ЛДС-6ПБ	ЛДС-7ПЛ	ЛДС-8ПЛ
Ширина захвата (м)	3	4	4	5	5	6	7	8
Мощность трактора (л.с.)	150-200					230-270	290-350	320-420
Количество раб. органов (шт)	20	30	30	36	36	46	56	62
Расстояние между дисками (мм)	250							
Расстояние между рядами (мм)	800					1000		
Шлейф-катор	Тандемный, опорный, планчатый							