СЕТЕВАЯ ВИДЕОКАМЕРА

ПОВОРОТНАЯ КУПОЛЬНАЯ

ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

КАМЕРА ПОВОРОТНАЯ BS-Z 065

Сетевая поворотная видеокамера с разрешением 5 Мп, ИК-подсветкой, встроенным микрофоном и динамиком.

- 5 МЕГАПИКСЕЛЕЙ
- ДЕТЕКЦИЯ ДВИЖЕНИЯ, АНАЛИЗ
- ЭФФЕКТИВНЫЕ КОДЕКИ СЖАТИЯ H.264+/H265
- МОТОРИЗИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТИВ
- ВСТРОЕННОЕ ПИТАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ POE
- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИК-ПОДСВЕТКА
- ВСТРОЕННЫЙ МИКРОФОН И ДИНАМИК
- SD-КАРТА ДО 512 ГБ
- МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

best-ip.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обновление ПО	Возможность удаленной смены ПО
Операционная система	Linux SDK
Управление	ONVIF (PROFILE S, PROFILE T), SDK, CGI, API, HTTP API
Тип камеры	Купольная поворотная
Матрица	1/2.8” CMOS, прогрессивная развертка
Объектив	3,55-10,05 мм F 1.66-F 3.03
Тип объектива	4х Моторизованный зум
Режим управления фокусом	Автоматический
Кол-во мегапикселей	5 Мп
Угол обзора	52° - 19°
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с режимом автоматического переключения
Дальность действия ИК	До 20 метров
Светочувствительность не более	0.008лк (АРУ вкл.), ИК включенное ч/б: 0 лк
Электронный затвор	Авто: 1/3-1/100000 с
Соотношение Сигнал/Шум	≥60dB
DNR	2DNR и 3DNR
WDR	120 дБ
Протокол передачи видео	RTP через TCP, RTP через UDP
Формат сжатия видео	H.265/265+/H.264(HP, MP, BP)/264+
Битрейт видео	32 бит/с - 16 Мбит/с, поддерживает битрейт в формате CBR с допуском +/- 10%
Формат сжатия аудио	G.711A, G.711U
Основной поток	2592×1944,2560×1440,1920×1080,1280×960, 1280×720,640×480, 640×360
Доп.поток	1280×720, 720×480, 640×480, 640×360, 352×288, 320×240
Макс. частота кадров	30 кадров/сек. (для разрешения 1080P(1920×1080)@30fps 720P(1280×720)@30fps)
SD карта	microSD/SDHC/SDXC до 512 Гб
Режим записи	NVR/CMS/Web
Сетевое хранилище	NAS (поддерживает NFS, SMB или CIFS), ANR: при отключении сети или IP-камеры от видеорегистратора камера автоматически записывает данные на SD-карту
Безопасность	Аутентификация пользователя (ID и пароль), фильтрация IP-адресов, шифрование HTTPS
Функции аналитики*	Детекция лиц, аномальное видео (потеря видео - оповещение по e-mail), вход / выход из зоны, защита периметра, вторжение, пересечение линии, обнаружение групп людей (на основе обнаружения человека), обнаружение движения (на основе обнаружения человека), праздношатание
Маскирование	Не менее 3 (трёх) зон
Микрофон и динамик	Встроенные
Кнопка перезагрузки	Поддерживается
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10Мб/с/100Мб/с Ethernet
Браузер	IE8-11, Google Chrome, Firefox, Яндекс
Смартфон	iPhone, Android
Поддержка протоколов	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
Сценарии тревожного реагирования	Поддержка мониторинга состояния SD-карты в режиме реального времени, журнала тревог и событий тревога о потере видео, сетевой ошибки (сеть отключена или конфликт IP-адресов), при отключении сети или IP-камеры от видеорегистратора камера автоматически записывает на SD-карту
Дополнительные функции	Насыщенность/яркость/контрастность/резкость, зеркальное отображение, технология шумоподавления 2DNR и 3DNR, баланс белого, FLK (подавление мерцания), компенсация яркого освещения HLC, искажение изображения, режим «Антитуман», ROI, BLC
Язык	Русский
Энергонезависимые часы	Автономная работа не менее 24 часов
Технология питания	DC 12В/Внутренний POE IEEE 802.3af/IEEE 802.3at
Защита оболочки	IP66
Материал корпуса	Металл/Пластик
Габаритные размеры	129x129x124 мм
Вес	0,7 кг
Рабочие условия	От -40 °C до +60 °C, влажность не более 90% (без конденсирования)
Аксессуары	Шаблон для сверления отверстий. Комплект для крепления винтов, кронштейн