



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

AIMOL Paste Meissel

Медьсодержащая паста для пневматических отбойных молотков и гидромолотов

ОПИСАНИЕ

AIMOL Paste Meissel –высокотемпературная паста медного цвета на основе синтетического биоразлагаемого базового масла (диэфиры), комплексного алюминиевого загустителя и специальных твердых компонентов. Смазка предназначена для смазки втулок пневматических отбойных молотков и гидромолотов. Благодаря хорошей прилипаемости снижает трение и износ долота под воздействием ударных нагрузок. Увеличивает жизненный цикл долота и обеспечивает оптимальную защиту от износа даже при очень высоких температурах, а также в присутствии большого количества воды.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ◆ Гидромолоты производства Rammer, Krupp, Indeco, Montabreit, Furukawa и др.,
- ◆ Строительные организации, дорожные работы
- ◆ Долота весом от 75 до 6 000 кг
- ◆ Может использоваться под водой
- ◆ Также используется для смазки и защиты высоконагруженных штекерных и винтовых соединений, например на обратной стороне тормозных колодок, на резьбе свечей зажигания, в соединениях суппортов дискового колесного тормозного механизма, в штекерных соединениях системы выпуска и т.д.
- ◆ Винтовые соединения выхлопной трубы, глушителя, деталей шасси и тормозных устройств
- ◆ Не использовать для смазки подшипников

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ◆ Полярные синтетические диэфиры легко прилипают к металлической поверхности, обеспечивая слой масляной пленки даже после длительного простоя оборудования
- ◆ Непревзойденная работоспособность в самых жестких высокотемпературных режимах работы
- ◆ Сверхвысокая прочность масляной пленки на разрыв значительно снижает износ долота (до 30% по сравнению с обычными смазками)
- ◆ Устойчива к коррозии, воде и действию агрессивных химических веществ
- ◆ Оптимальная смазывающая способность и низкие потери при высоких давлениях
- ◆ Не содержит в своем составе минерального масла
- ◆ Превосходная защита от коррозии, газов и жидкостей
- ◆ Превосходная теплопередача
- ◆ Не содержит серу, свинец и никель
- ◆ Предотвращает заедание долота
- ◆ Создано на основе биоразлагаемого масла

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Paste Meissel
Класс консистенции по NLGI	1
Цвет	медный
Загуститель	неорганический
Базовое масло	Синтетическое (диэфиры)
Вязкость базового масла при 40°C, сСт	32
Водоустойчивость	0-90
Температурный диапазон использования, °C	От -30 до +1100
Плотность, кг/м ³	1150



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

AIMOL Paste Meissel

Медьсодержащая паста для пневматических отбойных молотков и гидромолотов

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

AIMOL Paste Meissel – паста не имеет никакого отрицательного влияния на здоровье человека при правильном применении и соблюдении техники безопасности.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

Если вы хотите знать больше о маслах AIMOL, или любом другом высококачественном продукте в нашем ассортименте смазочных материалов, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. В результате постоянных улучшений указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании.

ANGLO INTERNATIONAL MINING B.V.
Haringvliet 543, 3011 ZP Rotterdam
The Netherlands
T +31 (0)10 28 27 927
info@aimol.nl

www.aimol.nl

www.aimol.ru

ООО «АЙМОЛ ЛУБРИКАНТС»
127550 Россия, г. Москва
ул. Большая Академическая, д.44, к.2
Т. +7 (495) 602 01 74
info@aimol.ru