



ИИН: 841011350678 Талон о гос.регистрации № KZ09TWQ01039821
ИИК: KZ98722S000002670331 в АО «KASPI BANK» в г. Павлодар, БИК CASPKZKA

Прицеп PRONAR PT510

Это отличный прицеп на труднодоступные местности – его высоко ценят не только в сельском хозяйстве, но и в других отраслях экономики. Прицеп тандем для поддонов PT510 оснащен прочной рамой с прямоугольных профилей, механизмом трёхсторонней разгрузки, гидравлической опорой ножничного типа, параболическими, рессорами и прочными шинами с радиальным кордом. Максимальная скорость составляет 40 км/ч, кроме того, покупатель имеет возможность выбора вида установки тормозной системы – пневматической или гидравлической.



В стандартной комплектации трехсторонняя система разгрузки с блокировочным клапаном (который запускается во время разгрузки по бокам) и телескопический цилиндр. Для производства используем высококачественные материалы, среди них современные лакокрасочные покрытия.

Технические данные

Техническая (конструкционная) допустимая общая масса	15000 [кг]
Допустимая общая масса:	14200 [кг]
Грузоподъёмность:	10150 [кг]
Собственный вес:	4050 [кг]
Грузовместимость:	13,2 [м ³]
Загрузочная площадь:	11 [м ²]
Внутренняя длина кузова:	4545 [мм]
Внутренняя ширина кузова:*	2420 [мм]
Габаритные размеры (длина/ширина/высота):	6139/2550/2452 [мм]
Высота бортов:	600 [мм]
Толщина пола/бортов:	5/2,5 [мм]
Высота платформы от поверхности:	1250 [мм]
Колёсная колея:	1900 [мм]
Подвеска:	параболические рессоры
Нагрузка на петлю дышла	1700 [кг]
Размер шин:	385/65 R22,5 RE
Конструкционная скорость:	40 [км/ч]
Система разгрузки:	трёхсторонняя
Телескопический цилиндр (ход/расход масла/давление):	1700 мм/15 л/200 бар
Мощность трактора, не менее:	74/54,4 [л.с./кВт]
Угол подъёма кузова (назад/в стороны):	50/46 [°]

* Внутренняя ширина кузова приспособлена к транспортировке европоддонов