



ИИН: 841011350678 Талон о гос.регистрации № KZ09TWQ01039821
ИИК: KZ98722S000002670331 в АО «KASPI BANK» в г. Павлодар, БИК CASPKZKA

Прицеп PRONAR PT512



Это отличный прицеп на труднодоступные местности – его высоко ценят не только в сельском хозяйстве, но и в других отраслях экономики. Прицеп тандем для поддонов PT512 оснащен прочной рамой с прямоугольных профилей, механизмом трёхсторонней разгрузки, гидравлической опорой ножничного типа, параболическими, рессорами и прочными шинами с радиальным кордом.

Максимальная скорость составляет 40 км/ч, кроме того, покупатель имеет возможность выбора вида установки тормозной системы – пневматической или гидравлической. В стандартной комплектации трехсторонняя система разгрузки с блокировочным клапаном (который запускается во время разгрузки по бокам) и телескопический цилиндр. Для производства используем высококачественные материалы, среди них современные лакокрасочные покрытия.

Технические данные

Техническая (конструкционная) допустимая общая масса	17000 [кг]
Допустимая общая масса:	16260 [кг]
Грузоподъёмность:	12000 [кг]
Собственный вес:	4260 [кг]
Грузовместимость:	15,4 [м ³]
Загрузочная площадь:	11 [м ²]
Внутренняя длина кузова:	4545 [мм]
Внутренняя ширина кузова:	2420* [мм]
Габаритные размеры (длина/ширина/высота):	6139/2550/2652 [мм]
Высота бортов:	600 [мм]
Толщина пола/бортов:	5/2,5 [мм]
Высота платформы от поверхности:	1252 [мм]
Колёсная колея:	1900 [мм]
Подвеска:	параболические рессоры
Нагрузка на петлю дышла	1950 [кг]
Размер шин:	385/65 R22,5 RE
Конструкционная скорость:	40 [км/ч]
Система разгрузки:	трёхсторонняя
Телескопический цилиндр (ход/расход масла/давление):	1700 мм/16 л/200 бар
Мощность трактора, не менее:	84/61,7 [л.с./кВт]
Угол подъёма кузова (назад/в стороны):	50/46 [°]

* Внутренняя ширина кузова приспособлена к транспортировке европоддонов