



ИИН: 841011350678 Талон о гос.регистрации № KZ09TWQ01039821
ИИК: KZ98722S000002670331 в АО «KASPI BANK» в г. Павлодар, БИК CASPKZKA

Прицеп PRONAR T663/3 и T663/3 SILO

Прицеп PRONAR T663/3 это современный прицеп с трёхсторонним опрокидыванием, центральным блокированием бортов а также выгрузочным окном в заднем борту. Идеально подходит для перевозки сельскохозяйственных продуктов а в частности сыпучих материалов (зерновых, кукурузы и т. д.).



Прицеп PRONAR T663/3 выступает в версии T663/3 SILO, имеет дополнительные надставные борта, которые вместе с гидравлическим задним бортом повышают его функциональность. Прицеп спроектирован на шасси типа “тандем”, что значительно облегчает маневрирование. Шаровая, стабильная система опрокидывания, испытанные профили несущих рам и высокого качества, надежные и прочные ходовые оси, выделяют продукт компании PRONAR среди других продуктов на рынке.

Технические данные

| | |
|--|---------------------------|
| Техническая (конструкционная) допустимая общая масса | 14000 [кг] |
| Допустимая общая масса | 13660 [кг] |
| Грузоподъёмность | 10000 [кг] |
| Собственный вес | 3660 [кг] |
| Грузовместимость | 11,8 [м ³] |
| Загрузочная площадь | 9,8 [м ²] |
| Внутренняя длина кузова | 4440 [мм] |
| Внутренняя ширина кузова | трапеция 2190/2240 [мм] |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота) | 6154/2390/2579 [мм] |
| Высота бортов | 600+600 [мм] |
| Толщина пола/бортов | 5/2,5 [мм] |
| Высота платформы от поверхности | 1320 [мм] |
| Колёсная колея | 1700 [мм] |
| Подвеска | листовые рессоры |
| Нагрузка на петлю дышла | 1880 [кг] |
| Размер шин | 385/65 R22,5 (15R22,5) RE |
| Конструкционная скорость | 40 [км/ч] |
| Система разгрузки | трёхсторонняя |
| Телескопический цилиндр (ход/расход масла/давление) | 1700/13 л/200 бар |
| Мощность трактора, не менее | 72,8/53,5 [л.с./кВт] |
| Угол подъёма кузова (назад/в стороны) | 50/46 [°] |