

ИП «AgroKomplekt» сельхозтехника

и запасные части

www.agrokomplekt.kz E-mail: e.konradi@agrokomplekt.kz

Skype: eduardkonradi

140 000 г.Павлодар ул.Баян Батыра 30 Республика Казахстан 8-705-760-04-37 WA 8-707-760-04-37



ИИН: 841011350678 Талон о гос.регистрации № KZ09TWQ01039821 ИИК: KZ98722S000002670331 в AO «KASPI BANK» в г. Павлодар, БИК CASPKZKA

## Прицеп PRONAR T663/4 и T663/4 SILO

**PRONAR** T663/4 Прицеп создано как расширенную T663/1. Улучшено версия увеличивая маневренность, одновременно стабильность. Зачем улучшать то, что хорошо? Потому что мир меняется, тем более технический PRONAR T663/4 мир. Прицеп создано T663/1. расширенную версия Улучшено маневренность, увеличивая одновременно стабильность.



Клиент, который решит купить прицеп PRONAR T663/4 может быть уверен, что по сравнению с моделью T663/1 будет иметь прицеп с большей грузоподъемностью (до уровня 10420 кг) более стабильный (увеличено расстояние между пулями опрокидывания) с меньшей высотой погрузки (в стандартной комплектации, высоту загрузки снижено с 120 мм до1185 мм).

Технические данные	
Допустимая общая масса	14000 [кг]
Грузоподъёмность	10420 [кг]
Собственный вес	3580 [кг]
Грузовместимость	11,8 [м <sup>3</sup> ]
Загрузочная площадь	9,8 [м²]
Внутренняя длина кузова	4440 [мм]
Внутренняя ширина кузова	трапеция 2190/2240 [мм]
Габаритные размеры (длина/ширина/высота)	6230/2390/2445 [мм]
Высота бортов	600+600 [мм]
Толщина пола/бортов	5/2,5 [мм]
Высота платформы от поверхности	1185 [мм]
Колёсная колея	1800 [мм]
Подвеска	параболические рессоры
Нагрузка на петлю дышла	2000 [кг]
Размер шин	15,0/70-18
Конструкционная скорость	30 [км/ч]
Система разгрузки	трёхсторонняя
Телескопический цилиндр (ход/расход масла/давление)	1830/15 л/200 бар
Мощность трактора, не менее	67,6/49,7 [л.с./кВт]
Угол подъёма кузова (назад/в стороны)	50/45 [°]