



ИИН: 841011350678 Талон о гос.регистрации № KZ09TWQ01039821  
ИИК: KZ98722S000002670331 в АО «KASPI BANK» в г. Павлодар, БИК CASPKZKA

## Прицеп PRONAR T683H

Прицеп PRONAR T683H это версия прицепа T683 с гидравлически поднимаемым бортом без центральной стойки что дает свободный доступ к загрузочной поверхности кузова. Это очень удобное и практичное решение, особенно при транспортировке сельскохозяйственных продуктов на европоддонах. Левый борт как единая профилированная пластина, поднимается и запирается гидравлически (предохранительная система) что не позволяет на открытие бортов при неожиданной разгерметизации системы.



Прицеп PRONAR T683H идеально работает на неровной и нестабильной поверхности, благодаря применению рессорной подвески типа “тандем” с двумя отдельными крепкими ходовыми осями и с амортизированным жестким дышлом. Допустимая общая масса 20 тонн это величина, при которой оптимальным образом учтено экономический аспект (цена прицепа и низкие эксплуатационные расходы), как и функциональность (оптимальная грузоподъемность и грузовместимость, практичность, надежность и долговечность).

### Технические данные

Техническая (конструкционная) допустимая общая масса	20000 [кг]
Допустимая общая масса	20000* [кг]
Грузоподъёмность	15180** [кг]
Собственный вес	4820 [кг]
Грузовместимость	20,3 [м <sup>3</sup> ]
Загрузочная площадь	12,1 [м <sup>2</sup> ]
Внутренняя длина кузова	5020 [мм]
Внутренняя ширина кузова	2420*** [мм]
Габаритные размеры (длина/ширина/высота)***	7270/2550/3070 [мм]
Высота бортов	800+900 [мм]
Толщина пола/бортов	5/2,5 [мм]
Высота платформы от поверхности	1 350 [мм]
Колёсная колея	1 960 [мм]
Подвеска	параболические рессоры
Нагрузка на петлю дышла	2 000 [кг]
Размер шин	385/65R22,5 RE*
Конструкционная скорость	40 [км/ч]
Система разгрузки	трёхсторонняя
Телескопический цилиндр (ход/расход масла/давление)	1980 мм/18 л/200 бар
Мощность трактора, не менее	104/76,4 [л.с./кВт]
Угол подъёма кузова (назад/в стороны)	47/47 [°]

\* Параметр – допустимая общая масса – в зависимости от правовых ограничений на рынке сбыта, может отличаться от указанной

\*\* Параметр зависит от правовых ограничений на определенном рынке и комплектации, может отличаться от указанного

\*\*\* Внутренняя ширина кузова приспособлена к транспортировке европоддонов