

Аккумуляторный перфоратор SDS-PLUS LXT®

DHR241RFE

18В • SDS-PLUS • 20 мм • 1,9 Дж

Легкий мощный 3-х режимный перфоратор 20 мм с силой удара 1,9 Дж

Высокопроизводительный перфоратор с 3-мя режимами работы: сверление, сверление с ударом и долбление. D-образная антивибрационная рукоятка. Энергия удара 1,9 Дж. Максимальный диаметр сверления по бетону 20 мм. Кейс, быстрое зарядное устройство, 2 аккумулятора 3,0 Ач.



Технические характеристики

Номинальное напряжение аккумулятора	18 v
Аккумуляторы LXT	✓
Энергия удара	1,9 J
Оптимальный диаметра бурения в бетоне	6 - 10 mm
Максимальный диаметр бурения в бетоне	20 mm
Максимальный диаметр сверления в дереве	26 mm
Максимальный диаметр сверления в стали	13 mm
Частота ударов	0 - 4000 min ⁻¹
Частота холостого хода	0 - 1100 min ⁻¹
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	97 dB(A)
Уровень звукового давления (L _{pA})	86 dB(A)

EAN 0088381661751

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ VAKIOVARARUSTEET

324219-0

Ограничитель уровня глубины для

■ Стандартные машины

197599-5 (2x)

Аккумулятор 3,0 А·ч LXT®



■ LISÄVARUSTEET

196804-7

Смазка для буров 95 мл



198362-9

Набор для удаления пыли к



324219-0

Ограничитель уровня глубины для



821551-8

Кейс МАКРАС тип 3, 395X295X215 мм



837641-7

Вкладыш для МАКРАС тип 3 для

