



ИИН: 841011350678 Талон о гос.регистрации № KZ09TWQ01039821
ИИК: KZ98722S000002670331 в АО «KASPI BANK» в г. Павлодар, БИК CASPKZKA

Прицеп PRONAR T683

Прицеп PRONAR T683 это отличное решение, идеально работает на неровной и нестабильной поверхности, благодаря применению рессорной подвески типа “тандем” с двумя отдельными крепкими ходовыми осями и с амортизированным жестким дышлом. Компоненты подвески подобраны так, чтобы максимально облегчить маневрирование прицепами и обеспечить их высокую стабильность.



Допустимая общая масса 20 тонн это величина, при которой оптимальным образом учтено экономический аспект (цена прицепа и низкие эксплуатационные расходы), как и функциональность (оптимальная грузоподъемность и грузовместимость, практичность, надежность и долговечность).

Технические данные

Техническая (конструкционная) допустимая общая масса	20000 [кг]
Допустимая общая масса*	20000* [кг]
Грузоподъёмность**	15300** [кг]
Собственный вес	4700 [кг]
Грузовместимость	17,3 [м ³]
Загрузочная площадь	12,3 [м ²]
Внутренняя длина кузова	5100 [мм]
Внутренняя ширина кузова***	2420*** [мм]
Габаритные размеры (длина/ширина/высота)	6800/2550/2790 [мм]
Высота бортов	800+600 [мм]
Толщина пола/бортов	5/2,5 [мм]
Высота платформы от поверхности	1350 [мм]
Колёсная колея	1960 [мм]
Подвеска	параболические рессоры
Нагрузка на петлю дышла	2000 [кг]
Размер шин	385/65 R22,5 RE
Конструкционная скорость	40 [км/ч]
Система разгрузки	трёхсторонняя
Телескопический цилиндр (ход/расход масла/давление)	1980 мм/18 л/200 бар
Мощность трактора, не менее	104/76,4 [л.с./кВт]
Угол подъёма кузова (назад/в стороны)	50/46 [°]

* Параметр – допустимая общая масса – в зависимости от правовых ограничений на рынке сбыта, может отличаться от указанной

** Параметр зависит от правовых ограничений на определенном рынке и комплектации, может отличаться от указанного

*** Внутренняя ширина кузова приспособлена к транспортировке европоддонов