



ИИН: 841011350678 Талон о гос.регистрации № KZ09TWQ01039821
ИИК: KZ98722S000002670331 в АО «KASPI BANK» в г. Павлодар, БИК CASPKZKA

Прицеп PRONAR T663/2 и T663/2 SILO

Прицеп PRONAR T663/2 с трёхсторонним опрокидыванием может найти применение похоже на двухосный прицеп. Однако, из-за подвески типа тандем, которые распределяет нагрузку не только на колеса прицепа, но и на прицепное устройство трактора, отлично подойдет для работы в сложных условиях, между прочем, при создании зеленых насаждений и других полевых работах.



Прицеп PRONAR T663/2 производится в версии SILO “T663/2 SILO” в которой надставные борта увеличены О 500ММ. С помощью заднего гидравлического борта повышено эффективность использования прицепа. Высокое качество исполнения и универсальность будут удовлетворять все ожидания.

Технические данные

Конструкционно допустимая общая масса	11000 [кг]
Допустимая полная масса*	9700* [кг]
Грузоподъемность**	7000** [кг]
Собственная масса***	2700*** [кг]
Грузовместимость	9,8 [м ³]
Загрузочная площадь	9,8 [м ²]
Внутренняя длина кузова	4440 [мм]
Внутренняя ширина кузова	трапеция 2190/2240 [мм]
Габаритные размеры (длина/ширина/высота)	6121/2390/2094 [мм]
Высота бортов	500+500 [мм]
Толщина металла пола/бортов	4/2 [мм]
Высота платформы от поверхности	1060 [мм]
Колесная колея	1650 [мм]
Подвеска	параболические рессоры
Нагрузка на петлю дышла	1465 [кг]
Размер шин	11,5/80-15,3
Конструкционная скорость	30 [км/ч]
Система разгрузки	трехсторонняя
Телескопический цилиндр (ход/расход масла/давление)	1700/13 л/200 бар
Требуемая мощность трактора, не менее	57,2/42 [л.с./кВт]
Угол подъёма кузова (назад/в стороны)	50/46 [град]

* Допустимая полная масса указана для нестандартной версии (см. дополнительную комплектацию)

** Омологационная грузоподъемность зависит от комплектации и законодательных ограничений в определенных странах

*** Собственная масса зависит от комплектации