



ИИН: 841011350678 Талон о гос.регистрации № KZ09TWQ01039821
ИИК: KZ98722S000002670331 в АО «KASPI BANK» в г. Павлодар, БИК CASPKZKA

Прицеп PRONAR T683P

Прицеп PRONAR T683P основан на шасси прицепа T683. Помимо преимуществ базового прицепа типа “тандем” T683, стены прицепа изготовлены из специальной прочной водостойкой фанеры, находящейся в специальных алюминиевых профилях, которые используются также для вставки резиновых прокладок обеспечивающих высокую степень герметичности.



Использование этого вида материала уменьшает риск повреждения низкой температурой перевозимых сельскохозяйственных продуктов. Погрузка и разгрузка европоддонов и ящиков-поддонов возможна благодаря системе порталных дверей, которые открываются как ворота. Такое решение дает возможность погрузки вилочным погрузчиком без ущерба для бортов прицепа.

Технические данные

Техническая (конструкционная) допустимая общая масса	20000 [кг]
Допустимая общая масса	20000* [кг]
Грузоподъёмность	15360** [кг]
Собственный вес	4640 [кг]
Грузовместимость	17,2 [м ³]
Загрузочная площадь	12,3 [м ²]
Внутренняя длина кузова	5100 [мм]
Внутренняя ширина кузова	2420*** [мм]
Габаритные размеры (длина/ширина/высота)	6800/2550/2790 [мм]
Высота бортов	800+600
Толщина пола/бортов	5/2,5 [мм]
Высота платформы от поверхности	1 350 [мм]
Колёсная колея	1 960 [мм]
Подвеска	параболические рессоры
Нагрузка на петлю дышла	2 000 [кг]
Размер шин	385/65R22,5 RE
Конструкционная скорость	40 [км/ч]
Система разгрузки	трёхсторонняя
Телескопический цилиндр (ход/расход масла/давление)	1980 мм/18 л/200 бар
Мощность трактора, не менее	104/76,4 [л.с./кВт]
Угол подъёма кузова (назад/в стороны)	50/46 [°]

* Допустимая общая масса в зависимости от правовых ограничений на рынке и комплектации

** В зависимости от правовых ограничений на рынке и комплектации

*** Внутренняя ширина кузова приспособлена к транспортировке европоддонов