



Аккумуляторный перфоратор SDS-PLUS LXT®

DHR165RME

18В • SDS-PLUS • 16 мм • 1,3 Дж

Легкий компактный 2-х режимный перфоратор 16 мм с улучшенной системой защиты от пыли и влаги

Легкий и компактный перфоратор с 2-мя режимами сверления: с ударом и без удара. Инструмент имеет улучшенную систему защиты от пыли и влаги, подсветку рабочей зоны. Энергия удара 1,3 Дж. Максимальный диаметр сверления по бетону 16 мм. Кейс, быстрое зарядное устройство, 2 аккумулятора 4,0 Ач.



Технические характеристики

Номинальное напряжение аккумулятора	18 v
Аккумуляторы LXT	✓
Энергия удара	1,3 J
Оптимальный диаметра бурения в бетоне	5 - 8 mm
Максимальный диаметр бурения в бетоне	16 mm
Максимальный диаметр сверления в дереве	24 mm
Максимальный диаметр сверления в стали	13 mm
Частота ударов	0 - 5300 min ⁻¹
Частота холостого хода	0 - 1600 min ⁻¹
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	99 dB(A)
Уровень звукового давления (L _{PA})	88 dB(A)

EAN 0088381685771

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ Стандартные машины

197265-4 (2x)

Аккумулятор 4,0 А·ч LXT®



■ LISÄVARUSTEET

193472-7

Набор для удаления пыли



821551-8

Кейс МАКРАС тип 3, 395X295X215 мм

