

# Аккумуляторный перфоратор SDS-PLUS LXT®

## DHR202Z

18В • SDS-Plus • 20 мм • 1,9 Дж

Легкий мощный 3-х режимный перфоратор с силой удара 1,9 Дж и подсветкой рабочей зоны

Высокопроизводительный перфоратор с 3-мя режимами работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Энергия удара 1,9 Дж. Максимальный диаметр сверления по бетону 20 мм. Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, подсветка рабочей зоны. Инструмент оснащен расцепляющей муфтой, защищающей пользователя при заклинивании оснастки.



### Технические характеристики

Номинальное напряжение аккумулятора	18 v
Аккумуляторы LXT	✓
Энергия удара	1,9 J
Оптимальный диаметра бурения в бетоне	6 - 10 mm
Максимальный диаметр бурения в бетоне	20 mm
Максимальный диаметр сверления в дереве	26 mm
Максимальный диаметр сверления в стали	13 mm
Частота ударов	0 - 4000 min <sup>-1</sup>
Частота холостого хода	0 - 1100 min <sup>-1</sup>
Уровень звуковой мощности (L <sub>WA</sub> )	99 dB(A)
Уровень звукового давления (L <sub>pA</sub> )	88 dB(A)

EAN 0088381658119

Ссылка на страницу товара - [www.makita.ru](http://www.makita.ru)



# Связанные продукты

## ■ LISÄVARUSTEET

**193472-7**

Набор для удаления пыли



**196804-7**

Смазка для буров 95 мл



**821551-8**

Кейс МАКРАС тип 3, 395X295X215 мм



**837634-4**

Вкладыш для МАКРАС тип 3 для

