

Аккумуляторный перфоратор SDS-PLUS LXT®

DHR241Z

18В • SDS-PLUS • 20 мм • 1,9 Дж

Легкий мощный 3-х режимный перфоратор 20 мм с силой удара 1,9 Дж.

Высокопроизводительный перфоратор с 3-мя режимами работы: сверление, сверление с ударом и долбление. D-образная antivибрационная рукоятка. Энергия удара 1,9 Дж. Максимальный диаметр сверления по бетону 20 мм.



Технические характеристики

Номинальное напряжение аккумулятора	18 v
Аккумуляторы LXT	✓
Энергия удара	1,9 J
Оптимальный диаметра бурения в бетоне	6 - 10 mm
Максимальный диаметр бурения в бетоне	20 mm
Максимальный диаметр сверления в дереве	26 mm
Максимальный диаметр сверления в стали	13 mm
Частота ударов	0 - 4000 min ⁻¹
Частота холостого хода	0 - 1100 min ⁻¹
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	97 dB(A)
Уровень звукового давления (L _{pA})	86 dB(A)

EAN 0088381661768

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ LISÄVARUSTEET

196804-7

Смазка для буров 95 мл



821551-8

Кейс МАКРАС тип 3, 395X295X215 мм



837641-7

Вкладыш для МАКРАС тип 3 для

