



1 L | 1122103-001
5 L | 1122103-005
10 L | 1122103-010
20 L | 1122103-020
20 L | 1122103-B20
60 L | 1122103-060
208 L | 1122103-208
1000 L | 1122103-700

RAVENOL NDT NORD DUTY TRUCK SAE 5W-40

Kategorie LKW-Motorenöl

Artikelnummer 1122103

Viskosität 5W-40

Spezifikation ACEA E7, ACEA E9, API CJ-4, API SM

Öltyp Vollsynthetisch

Freigabe API CJ-4, API SM, Cummins CES 20081, Detroit Diesel Corporation (DDC) DFS93K218, Mack EO-O Premium Plus, MB-Freigabe 228.31, Renault VI RLD-3, VOLVO VDS-4

Empfehlung Chrysler MS-10902, Detroit Diesel DDC 93K214, Detroit Diesel DDC 93K215, Ford WSS-M2C171-E, MTU Typ 2

Einsatzgebiet LKW

RAVENOL NDT Nord Duty Truck SAE 5W-40 ist ein vollsynthetisches Ganzjahres-Mehrbereichs-Motorenöl auf PAO-Basis, das in hoch beanspruchten Dieselmotoren von Nutzfahrzeugen, Pick-Ups und Geländewagen eingesetzt wird.

RAVENOL NDT Nord Duty Truck SAE 5W-40 kann in neuen abgasoptimierten Motoren mit Abgasnachbehandlung eingesetzt werden.

RAVENOL NDT Nord Duty Truck SAE 5W-40 bringt Reduzierung von Reibung, Verschleiß und Kraftstoffverbrauch (Fuel Economy) und sorgt für verlängerte Ölwechselintervalle bis 80.000 km in Turbo-Dieselmotoren.

RAVENOL NDT Nord Duty Truck SAE 5W-40 mit scherstabilen Wirkstoffen verbessert Leistung, Zuverlässigkeit und Sauberkeit der Motoren.

Anwendungshinweise

RAVENOL NDT Nord Duty Truck SAE 5W-40 wird von den Motorenherstellern als Ganzjahres-Mehrbereichs-Motorenöl für die Anwendung in Motoren mit Abgasnachbehandlungssystemen in der Viskositätsklasse SAE 5W-40 in hoch beanspruchten Nutzfahrzeug-Dieselmotoren eingesetzt.

RAVENOL NDT Nord Duty Truck SAE 5W-40 wird durch die verlängerten Ölwechselintervalle bis 80.000 km in Turbo-Dieselmotoren bevorzugt empfohlen.

Eigenschaften

- Eine extrem hohe Druckaufnahmefähigkeit
- sehr hohe Oxidationsstabilität
- eine ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
- hervorragendes Viskositäts-

Temperaturverhalten

- hohe Sicherheitsreserven auch bei Grenzschmierbedingungen
- Eignung für verlängerte Ölwechselintervalle
- Beste Eignung für erschwerte Betriebsbedingungen

Technische Produktdaten

Dichte bei 20 °C	849,0	kg/m³	EN ISO 12185
Aussehen/Farbe	braun		VISUELL
Viskosität bei 100 °C	14,45	mm²/s	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	89,7	mm²/s	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI	167		DIN ISO 2909
HTHS Viskosität bei 150 °C	3,87	mPa*s	ASTM D5481
CCS Viskosität bei -30 °C	4957	mPa*s	ASTM D5293
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) bei -35 °C	20.200	mPa*s	ASTM D4684
Pourpoint	-51	°C	DIN ISO 3016
Noack Verdampfungstest	8,9	% M/M	ASTM D5800
Flammpunkt	234	°C	DIN EN ISO 2592
TBN	10,1	mg KOH/g	ASTM D2896
Sulfatasche	0,91	%wt.	DIN 51575

17.01.2022