

# Аккумуляторный перфоратор SDS-PLUS LXT®

## DHR242RFE

18В • SDS-PLUS • 24 мм • 2,0 Дж

**3-х режимный мощный перфоратор 24 мм с бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги**

Легкий мощный 3-х режимный перфоратор с бесщеточным двигателем имеет улучшенную защиту от пыли и влаги (ХРТ). Антивибрационная рукоятка, предусмотрена возможность установки системы сбора пыли DX01 или DX06. Энергия удара 2.0 Дж, максимальный диаметр сверления по бетону 24 мм. Кейс, быстрое зарядное устройство, 2 аккумулятора 3,0 Ач.



### Технические характеристики

Номинальное напряжение аккумулятора	18 v
Аккумуляторы LXT	✓
Бесщеточный двигатель	✓
Энергия удара	2,0 J
Оптимальный диаметра бурения в бетоне	6 - 12 mm
Максимальный диаметр бурения в бетоне	24 mm
Максимальный диаметр сверления в дереве	27 mm
Максимальный диаметр сверления в стали	13 mm
Частота ударов	0 - 4700 min <sup>-1</sup>
Частота холостого хода	0 - 950 min <sup>-1</sup>
Уровень звуковой мощности (L <sub>WA</sub> )	101 dB(A)
Уровень звукового давления (L <sub>pA</sub> )	90 dB(A)

EAN 0088381654302

Ссылка на страницу товара - [www.makita.ru](http://www.makita.ru)



# Связанные продукты

## ■ VAKIOVARARUSTEET

**324219-0**

Ограничитель уровня глубины для

---

## ■ Стандартные машины

**197599-5 (2x)**

Аккумулятор 3,0 А·ч LXT®

---



## ■ LISÄVARUSTEET

**195173-3**

Манжета пылесборника



**196165-5**

Фильтр для DX03/04/HR2650/2651



**196804-7**

Смазка для буров 95 мл



**199557-7**

HEPA - фильтр для DX01-DX09



**324219-0**

Ограничитель уровня глубины для



**424474-5**

Крышка для системы пылеудаления



**821552-6**

Кейс МАКРАС тип 4, 395X295X318 мм

