

# Vi Interior

Paint White



Водоразбавимая краска для внутренних поверхностей: стены, потолки, гипсокартон и т.д., которая позволяет поверхностям «дышать».

- Для стен, потолков, гипсокартона
- Позволяет поверхностям «дышать»

## ЦВЕТА

Предлагается белая.

## УПАКОВКА

Тара	3 л	9 л	15 л
------	-----	-----	------

## РАСХОД

8 – 10 м<sup>2</sup>/л на правильно подготовленную поверхность.

## ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно Директивы 2004/42/СЕ, для данного продукта (Категория **A/a** «Матовая краска для внутренних поверхностей стен и потолков (Блеск ≤ 25@60°» Тип WB): **30 г/л**. Продукт содержит до **10 г/л** ЛОС (готовый к применению).

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими, без следов пыли масел и старых покрытий. Для заделки поверхности с мелкими трещинами используется Акриловая Шпатлевка.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием. Наносится в два слоя валиком или кистью и разбавляется водой до 5%. Не следует наносить при температуре ниже 5°C, выше 35°C и/или при относительной влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 30 – 60 минут и может быть нанесен снова через 3 - 4 часа. Время высыхания зависит от погодных условий (влажность и температура).

Инструменты моются водой сразу после использования, при необходимости - с мылом или моющим средством.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость	110 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)
Плотность	1,46 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)
Блеск	< 5 единиц при 60° (ISO 2813)

## ХРАНЕНИЕ

Растворитель должен храниться в плотно закрытой таре в темном помещении, вдали от прямого солнечного света, при температуре от + 5°C до + 38°C

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

использованием продукта. Более подробную информацию о мерах предосторожности можете найти в Паспорте безопасности продукта.



Τ.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00  
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00  
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr