

Аккумуляторный перфоратор SDS-PLUS LXT®

DHR263RF4

18В X2 • SDS-PLUS • 26 мм • 2,5 Дж

Мощный 3-х режимный перфоратор 26 мм с улучшенной системой защиты от пыли и влаги

Мощный 3-х режимный перфоратор 36 В (2x18 В) с улучшенной защитой от пыли и влаги. Корпус с антивибрационными вставками. Энергия удара 2,5 Дж, максимальный диаметр сверления по бетону 26 мм. Кейс, быстрое зарядное устройство, 4 аккумулятора 3,0 Ач.



Технические характеристики

Номинальное напряжение аккумулятора	2 x 18 v
Аккумуляторы LXT	✓
Энергия удара	2,5 J
Оптимальный диаметра бурения в бетоне	6 - 16 mm
Максимальный диаметр бурения в бетоне	26 mm
Максимальный диаметр сверления в дереве	32 mm
Максимальный диаметр сверления в стали	13 mm
Частота ударов	0 - 5000 min ⁻¹
Частота холостого хода	0 - 1250 min ⁻¹
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	102 dB(A)
Уровень звукового давления (L _{pA})	94 dB(A)

EAN 0088381663663

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ VAKIOVARARUSTEET

324219-0

Ограничитель уровня глубины для

■ Стандартные машины

197599-5 (4x)

Аккумулятор 3,0 А·ч LXT®



■ LISÄVARUSTEET

193472-7

Набор для удаления пыли



196804-7

Смазка для буров 95 мл



198362-9

Набор для удаления пыли к



324219-0

Ограничитель уровня глубины для

821552-6

Кейс МАКРАС тип 4, 395X295X318 мм

