

Аккумуляторный перфоратор SDS-PLUS LXT®

DHR282ZJ

18В X2 • SDS-PLUS • 28 мм • 2,8 Дж

Мощный 3-х режимный перфоратор с бесщеточным двигателем и Bluetooth системой автоматического запуска пылесоса

Мощный 3-х режимный перфоратор с бесщеточным двигателем. Перфоратор имеет улучшенную 3-х компонентную систему защиты от вибраций (AVT), благодаря которой возможно использование перфоратора в течение 8 ч. Перфоратор оснащен Bluetooth-модулем, позволяющим включать пылесос автоматически (AWS). Возможно подключение автономной системы пылеудаления DX03 или DX08. Кейс.



LXT **BL MOTOR** **AFT** **AWS** **AVT** **SOFT NO LOAD**

Технические характеристики

Номинальное напряжение аккумулятора	2 x 18 v
Аккумуляторы LXT	✓
Бесщеточный двигатель	✓
Энергия удара	2,8 J
Оптимальный диаметра бурения в бетоне	10 - 18 mm
Максимальный диаметр бурения в бетоне	28 mm
Максимальный диаметр сверления в дереве	32 mm
Максимальный диаметр сверления в стали	13 mm
Частота ударов	0 - 5000 min ⁻¹
Частота холостого хода	0 - 980 min ⁻¹
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	104 dB(A)
Уровень звукового давления (L _{pA})	93 dB(A)

EAN 0088381857772

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ VAKIOVARARUSTEET

821552-6

Кейс МАКРАС тип 4, 395X295X318 мм



■ LISÄVARUSTEET

199581-0

Система пылеудаления DX08 для



199557-7

HEPA - фильтр для DX01-DX09



821552-6

Кейс МАКРАС тип 4, 395X295X318 мм



195173-3

Манжета пылесборника

