



СЕТЕВАЯ ВИДЕОКАМЕРА
ПОВОРОТНАЯ
УЛИЧНАЯ
ВСТРОЕННЫЙ
МИКРОФОН
ВЫСОКОГО
РАЗРЕШЕНИЯ



КАМЕРА ПОВОРОТНАЯ BS-Z 075

Сетевая поворотная видеокамера с разрешением 5 Мп, ИК-подсветкой, встроенным микрофоном и динамиком.



5 МЕГАПИКСЕЛЕЙ



ДЕТЕКЦИЯ ДВИЖЕНИЯ,
АНАЛИЗ



ЭФФЕКТИВНЫЕ КОДЕКИ
СЖАТИЯ H.264+/H265



МОТОРИЗОВАННЫЙ
ОБЪЕКТИВ



ВСТРОЕННОЕ ПИТАНИЕ
ПО ТЕХНОЛОГИИ POE



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ИК-ПОДСВЕТКА



ВСТРОЕННЫЙ МИКРОФОН
И ДИНАМИК



SD-КАРТА ДО 512 ГБ



МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обновление ПО	Возможность удаленной смены ПО
Операционная система	Linux SDK
Управление	ONVIF (PROFILE S, PROFILE T), SDK, CGI, API, HTTP API
Тип камеры	Поворотная
Матрица	1/2.8" CMOS, прогрессивная развертка
Объектив	4.6 мм - 165 мм
Тип объектива	36x Моторизованный зум
Режим управления фокусом	Автоматический/полуавтоматический/ручной
Кол-во мегапикселей	5 Мп
Угол обзора	52° - 3°
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с режимом автоматического переключения
Дальность действия ИК	150 метров
Светочувствительность не более	0.003лк (ару вкл.), ИК включенное ч/б: 0 лк
Электронный затвор	Авто: 1/3-1/1000000 с
Соотношение Сигнал/Шум	≥60dB
DNR	2DNR и 3DNR
WDR	120 дБ
Протокол передачи видео	RTP через TCP, RTP через UDP
Формат сжатия видео	H.265/265+/H.264(HP, MP, BP)/264+/MJPEG (для всех типов потока)
Битрейт видео	32 бит/с - 16 Мбит/с, поддерживает битрейт в формате CBR с допуском +/- 10%
Формат сжатия аудио	G.711U, G.711A
Основной поток	2592×1944, 2560×1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 640×480, 640×360
Доп.поток	1280×720, 720×480, 640×480, 640×360, 352×288, 320×240
Макс. частота кадров	30 кадров/сек. (для разрешения 1080P(1920×1080)@30fps 720P(1280×720)@30fps)
SD карта	microSD/SDHC/SDXC до 512 Гб
Режим записи	SD-карта/NVR/CMS/Web
Безопасность	Аутентификация пользователя (ID и пароль), фильтрация IP-адресов, шифрование HTTPS
Функции аналитики*	Детекция лиц, аномальное видео (потеря видео - оповещение по e-mail), вход / выход из зоны, защита периметра, вторжение, пересечение линии, обнаружение групп людей (на основе обнаружения человека), обнаружение движения (на основе обнаружения человека), праздничное оповещение
Маскирование	Не менее 3 (трёх) зон
Микрофон и динамик	Встроенные
Кнопка перезагрузки	Поддерживается
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M6/c/100M6/c Ethernet
Браузер	IE8-11, Google Chrome, Firefox, Яндекс
Смартфон	iPhone, Android
Поддержка протоколов	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
Сценарии тревожного реагирования	Поддержка мониторинга состояния SD-карты в режиме реального времени, журнала тревог и событий тревога о потере видео, сетевой ошибки (сеть отключена или конфликт IP-адресов), при отключении сети или IP-камеры от видеорегистратора камера автоматически записывает на SD-карту
Дополнительные функции	Насыщенность/яркость/контрастность/резкость, зеркальное отображение, технология шумоподавления 2DNR и 3DNR, Баланс белого, FLK (подавление мерцания), обнаружение окклюзии (обнаружение помех), Компенсация яркого освещения HLC, искажение изображения, режим «Антитуман», ROI, BLC, цифровая стабилизация изображения
Язык	Русский
Энергонезависимые часы	Автономная работа не менее 24 часов
Технология питания	DC 12В/Внутренний POE IEEE 802.3af/IEEE 802.3at Подавитель переходного напряжения для молниезащиты
Защита оболочки	IP66
Материал корпуса	Металл/Пластик
Габаритные размеры	204.8×310 мм
Вес	4 кг
Рабочие условия	От -40 °C до +65 °C, влажность не более 90% (без конденсирования)
Аксессуары	Шаблон для сверления отверстий. Комплект для крепления винтов, блок питания

