

# Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus LXT®

## DHR282ZJU

18В X2 • SDS-Plus • 28 мм • 2,8 Дж

**Мощный 3-х режимный перфоратор с бесщеточным двигателем и Bluetooth системой автоматического запуска пылесоса**

Мощный 3-х режимный перфоратор с бесщеточным двигателем. Перфоратор имеет улучшенную 3-х компонентную систему защиты от вибраций (AVT), благодаря которой возможно использование перфоратора в течение 8 ч. Перфоратор оснащен Bluetooth-модулем, позволяющим включать пылесос автоматически (AWS). Возможно подключение автономной системы пылеудаления DX03 или DX08. Кейс.



### Технические характеристики

Номинальное напряжение аккумулятора	2 x 18 v
Аккумуляторы LXT	✓
Бесщеточный двигатель	✓
Энергия удара	2,8 J
Оптимальный диаметра бурения в бетоне	10 - 18 mm
Максимальный диаметр бурения в бетоне	28 mm
Максимальный диаметр сверления в дереве	32 mm
Максимальный диаметр сверления в стали	13 mm
Частота ударов	0 - 5000 min <sup>-1</sup>
Частота холостого хода	0 - 980 min <sup>-1</sup>
Уровень звуковой мощности (L <sub>WA</sub> )	104 dB(A)
Уровень звукового давления (L <sub>pA</sub> )	93 dB(A)

EAN 0088381857765

Ссылка на страницу товара - [www.makita.ru](http://www.makita.ru)



# Связанные продукты

## ■ VAKIOVARARUSTEET

**821552-6**

Кейс МАКРАС тип 4, 395X295X318 мм



## ■ LISÄVARUSTEET

**199581-0**

Система пылеудаления DX08 для



**199557-7**

HEPA - фильтр для DX01-DX09



**821552-6**

Кейс МАКРАС тип 4, 395X295X318 мм



**195173-3**

Манжета пылесборника

