

# Угловая шлифовальная машина 230 мм

## GA9050

2 000 Вт • 230 мм • 6 600 об/мин

### Угловая шлифовальная машина 230 мм

Самая компактная в своем классе. Компактный корпус редуктора увеличивает глубину реза на 4 мм. Лабиринтная конструкция имеет сложную серию каналов для предотвращения проникновения пыли и мусора в двигатель инструмента. Зигзагообразный лак защищает катушку якоря от пыли и мусора.



### Технические характеристики

Потребляемая мощность	2000 wattage
Частота холостого хода	6600 min <sup>-1</sup>
Максимальная глубина реза	74 mm
Головка шпинделя	M14
Отверстие (диаметр)	22,23 mm
Диаметр диска	230 mm
Сетевой шнур	2,5 m
Уровень звуковой мощности (L <sub>WA</sub> )	105 dB(A)
Уровень звукового давления (L <sub>pA</sub> )	94 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси)	5,5 m/sec <sup>2</sup>
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003)	4,7 kg
Размеры инструмента (Д x Ш x В):	432 x 250 x 132 mm

Ссылка на страницу товара - [www.makita.ru](http://www.makita.ru)



# Связанные продукты

## ■ VAKIOVARARUSTEET

152539-0

Боковая ручка 36 стандарт для УШМ



---

## ■ LISÄVARUSTEET

152539-0

Боковая ручка 36 стандарт для УШМ

