



exterior use

Фасадные грунтовки и краски





Краски фасадные



ACRYLAN

Водоразбавляемая краска на базе 100 % акриловых смол, для наружного применения. Обладает отличной укрывистостью, абсолютной белизной, высокой производительностью, стойкостью к мытью и к экстремальным погодным условиям. Ровно ложится на поверхность, даёт гладкую матовую отделку, позволяет поверхности «дышать». Подходит для различных типов поверхностей (гипс, бетон, дерево и др.), после соответствующей подготовки.



Тара: 750 мл, 3 л, 10 л



сухая на ощупь
через
30-60 мин



разбавляется
водой 0-10%



расход
15-17 м²/л



наносится
кистью



наносится
валиком



наносится
распылителем



vitex
COLORFULL
system



ACRYLAN ELASTIC

Эластомерная изоляционная краска на основе специальных 100% акриловых УФ - сшиваемых смол, для наружных вертикальных поверхностей. Обладает высокой стойкостью к экстремальным погодным условиям, к атмосферному загрязнению.

Тара: 3 л, 10 л



сухая на ощупь
через
1-2 часа



разбавляется
водой 0-10%



расход
10-12 м²/л



наносится
кистью



наносится
валиком



наносится
распылителем

ACRYLAN SILICON



vitex
COLORFULL
system

Акрил-силиконовая фасадная краска высшего качества, на водной основе. Обладает отличной паропроницаемостью и низким водопоглощением. Имеет длительный срок службы, дает прочную отделку и стильный декор.

Тара: 3 л, 10 л



сухая на ощупь
через
30-60 мин



разбавляется
водой 0-10%



расход
13-15 м²/л



наносится
кистью



наносится
валиком



наносится
распылителем

VITO АКРУЛІКО



vitex
COLORFULL
system

Акриловая фасадная краска на основе сополимерных акриловых смол, благодаря которым имеет высокую стойкость к погодным условиям. Обладает хорошей кроющей способностью и производительностью. Проста в нанесении, ровно ложится на поверхность, даёт гладкую матовую отделку.

Тара: 3 л, 9 л, 15 л



сухая на ощупь
через
15-30 мин



разбавляется
водой 0-10%



расход
9-12 м²/л



наносится
кистью



наносится
валиком



наносится
распылителем



Acrylan Thermo-Block

Termoprotective Acrylic Paint



ACRYLAN THERMOBLOCK

Инновационная теплоизоляционная краска, имеющая высокую отражательную способность, на базе специальных 100% акриловых УФ – сшиваемых эластичных смол и отражающих термоизоляционных частиц новой технологии. Обладает гидро и термоизоляционными свойствами, высокой стойкостью к экстремальным погодным условиям, условиям в районах морского климата и атмосферным загрязнениям.

vitex
COLORFULL
system



- ✓ Изоляционная и термозащитная.
- ✓ Высокая отражательная способность.

Тара: 3 л, 10 л



сухая на ощупь
через
2-3 часа



разбавляется
водой 5-10%



расход
10-12 м²/л



наносится
кистью



наносится
валиком



наносится
распылителем





Грунтовки



ACRYLAN UNCO

Сертифицированная акрил-силиконовая прозрачная водоразбавляемая экологичная грунтовка, разработанная специально для укрепления слабых поверхностей и глубокого проникновения, благодаря низкой гранулометрии (<0,05 мкм).

- ✓ Мелкозернистая, глубокого проникновения.
- ✓ Имеет легкий оттенок.

Ταρά: 1 λ, 5 λ, 15 λ



сухая на ощупь
через
45 мин



разбавляется
водой 0-100%



расход
12-14 м²/л



наносится
кистью



наносится
валиком



наносится
распылителем



BLANCO ECO

Сертифицированная экологичная водоразбавляемая грунтовка на основе 100% акриловых смол. Для внутренних и наружных поверхностей. Обладает отличной укрывистостью, высокой производительностью. Проста в нанесении, быстро сохнет, ровно ложится на поверхность, блокирует даже самые сложные пятна (копоть, граффити и др.).

- ✓ Эффективно скрывает сложные пятна.
- ✓ Отлично работает как промежуточный слой, оптимизируя процесс перекрашивания темноокрашенных поверхностей в светлые тона.

Тара: 750 мл, 3 л, 10 л



сухая на ощупь
через
45 мин



разбавляется
водой 0-100%



расход
12-14 м²/л



наносится
кистью



наносится
валиком



наносится
распылителем

DUROVIT

Прозрачная акриловая грунтовка на растворителе. Гидроизолирует поверхности и одновременно позволяет поверхностям "дышать". Обладает отличной адгезией к пористым поверхностям, высокой стойкостью к влаге и служит идеальной основой для покраски материалами на водной основе.

- ✓ Гидроизолирует, одновременно позволяет поверхностям «дышать».
- ✓ Идеальная основа для покраски материалами на водной основе.

Тара: 1 л, 5 л, 15 л



сухая на ощупь
через
60 мин



разбавляется
растворителем
100%



расход
12-14 м²/л



наносится
кистью



наносится
валиком



наносится
распылителем



VITOSIN

Изолирующая грунтовка широкого применения на основе термопластичных смол, на растворителе. Применяется для блокирования пятен копоти, плесени др. и предотвращает их появление снова. Обладает отличной укрывистостью, производительностью, высокой стойкостью, хорошей адгезией к поверхностям из цемента, гипса, дерева и др.

- ✓ Для сильно загрязненных поверхностей.

Тара: 750 мл, 2,5 л, 10 л



сухая на ощупь
через
1-2 часа



разбавляется
растворителем
5%



расход
7-9 м²/л



наносится
кистью



наносится
валиком



наносится
распылителем





www.vitex.gr

Yannidis Brothers S.A.
www.vitex.gr/en

Официальный дистрибьютор
ООО "ЭРА"

г. Москва, ул. Святоозерская 11, офис 197

+7(968)-638-84-84

+7(925)-864-60-99

+7(926)-139-39-03

<https://www.era-vitex.ru/>
sales@era-vitex.ru



www.vitex.gr/en



www.hermes.gr.com



YouTube

