

# Аккумуляторный перфоратор XGT®

## HR001GZ

40В • SDS-PLUS • 2,8 Дж

Мощный 3-режимный SDS-PLUS перфоратор 28 мм на платформе 40 В

Три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Перфоратор оснащен технологией снижения вибрации, улучшенной защитой от пыли и влаги, защитой от заклинивания, функцией беспроводного подключения (Bluetooth) к пылесосу. Возможность подключения автономной системы пылеудаления DX12 (продается отдельно).



**BL** MOTOR **AFT** **AWS** **AVT** ANTI VIBRATION TECHNOLOGY **SOFT** NO LOAD

### Технические характеристики

Номинальное напряжение аккумулятора	40 v
Аккумуляторы XGT	✓
Бесщеточный двигатель	✓
Частота холостого хода	0 - 980 min <sup>-1</sup>
Частота ударов	0 - 5000 min <sup>-1</sup>
Максимальный диаметр сверления в дереве	32 mm
Максимальный диаметр бурения в бетоне	28 mm
Максимальный диаметр сверления в стали	13 mm
Оптимальный диаметра бурения в бетоне	10 - 18 mm
Энергия удара	2,8 J
Диаметр сверления твердосплавной коронкой	54 mm
Уровень звуковой мощности (L <sub>WA</sub> )	106 dB(A)

EAN 0088381892766

Ссылка на страницу товара - [www.makita.ru](http://www.makita.ru)



## Связанные продукты