

## AIMOL AIRTECH PAO

Премиальное синтетическое компрессорное масло

### ОПИСАНИЕ

AIMOL Airtech PAO – беззольное компрессорное масло на основе полиальфаолефинов. Противоизносные присадки обеспечивают высокую производительность, также масло обладает исключительными коррозионной и окислительной стойкостью.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходная окислительная стабильность
- Отличная деэмульгируемость

- Превосходная прокачиваемость
- Высокая стойкость к нагрузкам
- Сокращает расходы на обслуживание
- Очень длинный срок службы масла
- Предоставляет возможность энергосбережения
- Уменьшает время простоя
- Увеличивает срок службы оборудования
- Отличная совместимость с материалами оборудования
- Отличная защита от коррозии и ржавчины

### СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51506 (VBL, VCL, VDL)

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	PAO 32	PAO 46	PAO 68
Цвет			Чистый бледно желтый
Индекс вязкости	141	149	140
Вязкость кинематическая при 40 °С, сСт	32	46	68,8
Вязкость кинематическая при 100 °С, сСт	6,1	8,1	10,5
Температура вспышки в открытом тигле, °С	>210	>250	>220
Температура застывания, °С	-57	-55	-42
Пенообразование след. I	0/0	0/0	0/0
Деэмульгируемость 30 мин.	40/38/2	40/38/2	40/38/2

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. Дата обновления 10.08.2022