


## formic Метчики машинные универсальные для сквозных отверстий

Универсальный метчик, разработан для применения в широком спектре материалов с высокой эксплуатационной надежностью. Инструментальный материал HSS-E-PM для самых высоких требований к износостойкости.



FC13.2721



Подходит для/ v <sub>c</sub> [м/мин]	AI термoplastы		AI литые > 10% Si	N		P		H		H		H		Нерж. сталь < 900 N	Нерж. сталь > 900 N	Ti	Латунь, бронза	Унив.	Смазка					
	N	N	N	P	P	P	P	H	H	H	H	H	M	M	S	N								
Код ISO	24	25	10	24	20	15	8							8	4	4	15							
FC13.2721																								

M	FC13.2721	Шаг резьбы	L	Ø D <sub>s</sub>	□	Ø отверстия под резьбу
	Метчик машинный для сквозных отверстий					
	HSS-E-PM 6HX					
	TiAlN	мм	мм	мм	мм	мм
M3	●	0,5	56	3,5	2,7	2,5
M4	●	0,7	63	4,5	3,4	3,3
M5	●	0,8	70	6	4,9	4,2
M6	●	1	80	6	4,9	5
M7	●	1	80	7	5,5	6
M8	●	1,25	90	8	6,2	6,8
M8x1	●	1	90	8	6,2	7
M10	●	1,5	100	10	8	8,5
M10x1,25	●	1,25	100	10	8	8,8
M10x1	●	1	100	10	8	9
M12	●	1,75	110	9	7	10,2
M12x1,5	●	1,5	110	9	7	10,5
M12x1,25	●	1,25	110	9	7	10,8
M12x1	●	1	110	9	7	11
M14	●	2	110	11	9	12
M14x1,5	●	1,5	110	11	9	12,5
M14x1,25	●	1,25	110	11	9	12,8
M14x1	●	1	110	11	9	13
M16	●	2	110	12	9	14
M16x1,5	●	1,5	110	12	9	14,5
M16x1,25	●	1,25	110	12	9	14,8
M16x1	●	1	110	12	9	15
M18	●	2,5	125	14	11	15,5
M18x2	●	2	125	14	11	16
M18x1,5	●	1,5	125	14	11	16,5
M20	●	2,5	140	16	12	17,5
M20x2	●	2	140	16	12	18
M20x1,5	●	1,5	140	16	12	18,5
M22	●	2,5	140	18	14,5	19,5
M22x2	●	2	140	18	14,5	20
M22x1,5	●	1,5	140	18	14,5	20,5
M24	●	3	160	18	14,5	21
M24x2,5	●	2,5	160	18	14,5	21,5
M24x2	●	2	160	18	14,5	22
M27	●	3	160	20	16	24
M27x2,5	●	2,5	160	20	16	24,5
M27x2	●	2	160	20	16	25
M30	●	3,5	180	22	18	26,5
M30x3	●	3	180	22	18	27
M30x2,5	●	2,5	180	22	18	28,5
M30x2	●	2	180	22	18	28

● - Складская программа в Санкт-Петербурге  
 ● - Поставка по запросу



