



ИИН: 841011350678 Талон о гос.регистрации № KZ09TWQ01039821
ИИК: KZ98722S000002670331 в АО «KASPI BANK» в г. Павлодар, БИК CASPKZKA

Прицеп PRONAR T680

Прицеп PRONAR T680 благодаря наиболее популярной двухосной подвеске, успешно используется для перевозки сельскохозяйственных и коммунальных материалов. Обеспечивающие высокую герметичность прочные профили бортов высотой 800 мм, находящиеся в базовой комплектации надставные борта 600 мм, а также пол из толстой стальной плиты позволяют эффективно перевозить зеленую массу и материалы коммунального назначения весом до 14 тон.



Увеличение допустимой максимальной скорости до 40км\ч с использованием осей, позволяющих на транспортировку со скоростью 60 км\ч предоставляет возможность агрегировать прицеп с новейшими тракторами. Крылья задних колес, упорные клинья и запасное колесо, установленное в корзине в нижней части прицепа, обеспечивают безопасность и комфорт при эксплуатации прицепа. Серийное оснащение окном ссыпного люка позволяет укомплектовать прицеп лотком, а также шнеком, облегчающим выгрузку зерна. Обширная дополнительная комплектация дает возможность приспособить прицеп к своим нуждам, обеспечивая тем самым выбор оптимальной версии прицепа в лучшей цене.

Технические данные

Конструкционная допустимая общая масса	20000 [кг]
Допустимая общая масса*	18000 [кг]
Грузоподъёмность**	13100 [кг]
Собственный вес	4900 [кг]
Грузовместимость	17,2 [м ³]
Загрузочная площадь	12,3 [м ²]
Внутренняя длина кузова	5100 [мм]
Внутренняя ширина кузова***	2410 [мм]
Габаритные размеры (длина/ширина/высота)	7300/2550/2800 [мм]
Высота бортов	800+600 [мм]
Толщина пола/бортов	5/2,5 [мм]
Высота платформы от поверхности	1390 [мм]
Колёсная колея	1900 [мм]
Подвеска	параболические рессоры
Размер шин	385/65 R22,5 RE*
Конструкционная скорость	40 [км\ч]
Система разгрузки	трёхсторонняя
Телескопический цилиндр (количество элементов/ход/расход масла/давление)	1980/18 л/200 бар
Мощность трактора, не менее	109,2/80,3 [л.с./кВт]
Угол подъёма кузова (назад/в стороны)	47/47 [°]

* Допустимая общая масса в зависимости от правовых ограничений на рынке и комплектации

** В зависимости от правовых ограничений на рынке и комплектации

***Внутренняя ширина кузова приспособлена к транспортировке европоддонов