



ИИН: 841011350678 Талон о гос.регистрации № KZ09TWQ01039821  
ИИК: KZ98722S000002670331 в АО «KASPI BANK» в г. Павлодар, БИК CASPKZKA

## Прицеп PRONAR T680U

Одним из наиболее популярных прицепов является модель T680. Его грузоподъемностью составляет 14 тонн. Это универсальный прицеп приспособлен к перевозке сыпучих материалов, так и товары уложенные на паллетах. Вслед за новыми тенденциями на рынке сельскохозяйственных прицепов Pronar стал производить модель T680U, с кузовом оборудованным специальной системой сменных резиновых уплотнений. Прицеп предназначен для перевозки для перевозки сыпучих материалов с низкой зернистостью, например рапса, сои.



PRONAR T680U расширяет коммерческое предложение компании в сегменте прицепов с допустимой общей массой 18т способствующему удовлетворению все более нарастающих нужд отечественных и зарубежных клиентов.

### Технические данные

Конструкционная допустимая общая масса	20000 [кг]
Допустимая общая масса*	18000 [кг]
Грузоподъёмность**	13030 [кг]
Собственный вес	4970 [кг]
Грузовместимость	17,2 [м <sup>3</sup> ]
Загрузочная площадь	12,3 [м <sup>2</sup> ]
Внутренняя длина кузова	5100 [мм]
Внутренняя ширина кузова***	2410 [мм]
Габаритные размеры (длина/ширина/высота)	7300/2550/2800 [мм]
Высота бортов	800+600 [мм]
Толщина пола/бортов	5/2,5 [мм]
Высота платформы от поверхности	1390 [мм]
Колёсная колея	1900 [мм]
Подвеска	параболические рессоры
Размер шин	385/65 R22,5 RE
Конструкционная скорость	40 [км/ч]
Система разгрузки	трёхсторонняя
Телескопический цилиндр (ход/расход масла/давление)	1980/18 л/200 бар
Мощность трактора, не менее	109,2/80,3 [л.с./кВт]
Угол подъёма кузова (назад/в стороны)	47/47 [°]

\* Допустимая общая масса в зависимости от правовых ограничений на рынке и комплектации

\*\* В зависимости от правовых ограничений на рынке и комплектации

\*\*\*Внутренняя ширина кузова приспособлена к транспортировке европоддонов