



ИИН: 841011350678 Талон о гос.регистрации № KZ09TWQ01039821
ИИК: KZ98722S000002670331 в АО «KASPI BANK» в г. Павлодар, БИК CASPKZKA

Прицеп PRONAR T653/2

Прицеп PRONAR T653/1, благодаря наиболее популярной двухосной подвеске, успешно используется для перевозки сельскохозяйственных и коммунальных материалов. Обеспечивающие высокую герметичность прочные профили бортов, а также пол изготовлен из толстой стальной плиты позволяют эффективно перевозить зеленую массу и материалы коммунального назначения весом до 6 тон.



Стандартное оснащение прицепа выводами системы гидравлической и пневматической для второго прицепа, а также мануальное транспортное прицепное устройство позволяет легко подключить другой прицеп, повышая тем самым универсальность прицепа. Крылья задних колес и упорные клинья обеспечивают безопасность и комфорт при эксплуатации прицепа. Серийное оснащение окном ссыпного люка позволяет укомплектовать прицеп лотком, а также шнеком, облегчающим выгрузку зерна. Обширная дополнительная комплектация дает возможность приспособить прицеп к своим нуждам, обеспечивая тем самым выбор оптимальной версии прицепа в лучшей цене.

Технические данные

Допустимая общая масса	8120 [кг]
Грузоподъёмность	6000 [кг]
Собственный вес	2120 [кг]
Грузовместимость	8,2 [м ³]
Загрузочная площадь	8,2 [м ²]
Внутренняя длина кузова	4010 [мм]
Внутренняя ширина кузова	трапеция 2010/2060 [мм]
Габаритные размеры (длина/ширина/высота)	6140/2230/2170 [мм]
Высота бортов	500+500 (опция) [мм]
Толщина пола/бортов	4/2 [мм]
Высота платформы от поверхности	1120 [мм]
Колёсная колея	1600 [мм]
Подвеска	параболические рессоры
Шины	11,5/80-15,3
Конструкционная скорость	30 [км/ч]
Система разгрузки	трёхсторонняя
Телескопический цилиндр (ход/расход масла/давление)	1300/8 л/160 бар
Мощность трактора, не менее	46,8/34,4 [л.с./кВт]
Угол подъёма кузова (назад/в стороны)	42/46 [°]

* Технические данные рассчитаны для бортов 500+500мм