



ИИН: 841011350678 Талон о гос.регистрации № KZ09TWQ01039821  
ИИК: KZ98722S000002670331 в АО «KASPI BANK» в г. Павлодар, БИК CASPKZKA

## Прицеп PRONAR T680P

Прицепов PRONAR T680P с допустимой общей массой 18т является двухосным сельскохозяйственным прицепом приспособленным к транспортировке сельскохозяйственных товаров на европалетах и в ящиках. Трёхсторонняя система опрокидывания позволяет на свободную разгрузку в различных местах и значительно повышает функциональность прицепа.



Кузов со специальной системой открытия бортов в виде распашных ворот с боковой стороны предоставляет возможность удобной загрузки и разгрузки. Борты прицепа PRONAR T680P изготовлены из водостойкой фанеры (легкий и предохраняющий от коррозии материал), ламинированные фольгой с окантовкой алюминиевым профилем и системой резиновых уплотнений позволяет перевозить материалы с низкой зернистостью н.п рапс.

### Технические данные

Конструкционная допустимая общая масса	20000 [кг]
Допустимая общая масса*	18000 [кг]
Грузоподъёмность**	13160 [кг]
Собственный вес	4840 [кг]
Грузовместимость	19,5 [м <sup>3</sup> ]
Загрузочная площадь	12,7 [м <sup>2</sup> ]
Внутренняя длина кузова	5250 [мм]
Внутренняя ширина кузова***	2410 [мм]
Габаритные размеры (длина/ширина/высота)	7270/2550/3250 [мм]
Высота бортов	1540 [мм]
Борта изготовлены из:	водостойкая фанера
Толщина пола/стены (водостойкая фанера)	5/18 [мм]
Высота платформы от поверхности	1390 [мм]
Колёсная колея	1900 [мм]
Подвеска	параболические рессоры
Размер шин	385/65 R22,5 RE*
Конструкционная скорость	40 [км/ч]
Система разгрузки	трёхсторонняя
Телескопический цилиндр (ход/расход масла/давление)	1980/18 л/200 бар
Мощность трактора, не менее	109,2/80,3 [л.с./кВт]
Угол подъёма кузова (назад/в стороны)	47/47 [°]

\* Допустимая общая масса в зависимости от правовых ограничений на рынке и комплектации

\*\* В зависимости от правовых ограничений на рынке и комплектации

\*\*\* Внутренняя ширина кузова приспособлена к транспортировке европоддонов