



ИИН: 841011350678 Талон о гос.регистрации № KZ09TWQ01039821  
ИИК: KZ98722S000002670331 в АО «KASPI BANK» в г. Павлодар, БИК CASPKZKA

## Прицеп PRONAR PT610

Прицеп PRONAR PT610 с прямоугольным кузовом приспособлен к перевозке европоддонов. Применяется в транспортировке ящиков из плантаций на склады и перегрузочные пункты, а также перевозке рулонов шириной 1,2 м. Форма кузова предоставляет возможность транспортировки типичных сыпучих материалов, а также множества других материалов.



Компания Pronar при изготовлении PT608 использует передовую технологию профилирования листов и лазерной сварки, и тем самым гарантирует четкость и аккуратность производства. PRONAR PT608 это прицеп с допустимой полной массой 14 200 кг оборудованы трехсторонней системой опрокидывания. На кузов возможно загрузить 10 европоддонов. Конструкционная скорость 40км/ч. В стандартной комплектации находится в числе прочего: выходы инсталляций пневматической, гидравлической и электрической. Клиент имеет возможность оборудования прицепа дополнительной комплектацией.

### Технические данные

Конструкционная допустимая общая масса	15000 [кг]
Допустимая общая масса	14200 [кг]
Грузоподъёмность*	10290 [кг]
Собственный вес*	3910 [кг]
Грузовместимость	13,2 [м <sup>3</sup> ]
Загрузочная площадь	11 [м <sup>2</sup> ]
Внутренняя длина кузова	4545[ мм]
Внутренняя ширина кузова**	2420 [мм]
Габаритные размеры (длина/ширина/высота)	6720/2550/2520 [мм]
Высота бортов	600+600 (опция) [мм]
Толщина пола/бортов	5/2,5 [мм]
Высота платформы от поверхности	1270 [мм]
Колёсная колея	1900 [мм]
Подвеска	параболические рессоры
Размер шин	385/65 R22,5 RE
Конструкционная скорость	40 [км/ч]
Система разгрузки	трёхсторонняя
Телескопический цилиндр (ход/расход масла/давление)	1700/13л/200 бар
Мощность трактора, не менее	78/57,3 [л.с./кВт]
Угол подъёма кузова (назад/в стороны)	50/46 [°]

\* Технические данные рассчитаны для бортов 600+600мм

\*\*Ширина кузова приспособлена к транспорту европаллет