

# Аккумуляторный 3-х режимный перфоратор SDS-PLUS XGT®

## HR003GZ

Li-ion • 40В • XGT • SDS-PLUS • 28 мм • 2,8 Дж

**Мощный 3-режимный перфоратор 28 мм с технологиями снижения вибрации AVT, улучшенной защитой от пыли и влаги XPT**

Три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Функция реверса для выведения застрявшей оснастки. Антивибрационная технология (AVT) обеспечивающая минимальный уровень вибрации при работе.



### Технические характеристики

Номинальное напряжение аккумулятора	40 v
Аккумуляторы XGT	✓
Бесщеточный двигатель	✓
Частота холостого хода	0 - 980 min <sup>-1</sup>
Частота ударов	0 - 5000 min <sup>-1</sup>
Максимальный диаметр сверления в дереве	32 mm
Максимальный диаметр бурения в бетоне	28 mm
Максимальный диаметр сверления в стали	13 mm
Оптимальный диаметра бурения в бетоне	10 - 18 mm
Энергия удара	2,8 J
Диаметр сверления твердосплавной коронкой	54 mm
Уровень звуковой мощности (L <sub>WA</sub> )	103 dB(A)

EAN 0088381893039

Ссылка на страницу товара - [www.makita.ru](http://www.makita.ru)



# Связанные продукты

## ■ VAKIOVARARUSTEET

**126882-3**

Боковая рукоятка для DHR280, DHR282



**331886-4**

Ограничитель уровня глубины для

## ■ LISÄVARUSTEET

**126882-3**

Боковая рукоятка для DHR280, DHR282



**331886-4**

Ограничитель уровня глубины для