



ИИН: 841011350678 Талон о гос.регистрации № KZ09TWQ01039821  
ИИК: KZ98722S000002670331 в АО «KASPI BANK» в г. Павлодар, БИК CASPKZKA

## Прицеп PRONAR PT608

Прицеп PRONAR PT608 с прямоугольным кузовом приспособлен к перевозке европоддонов. Применяется в транспортировке ящиков из плантаций на склады и перегрузочные пункты, а также перевозке рулонов шириной 1,2 м.



Форма кузова предоставляет возможность транспортировки типичных сыпучих материалов, а также множества других материалов. Компания Pronar при изготовлении PT608 использует передовую технологию профилирования листов и лазерной сварки, и тем самым гарантирует четкость и аккуратность производства. PRONAR PT608 это прицеп с допустимой полной массой 11 600 кг оборудованы трехсторонней системой опрокидывания. На кузов возможно загрузить 10 европоддонов. Конструкционная скорость 40км/ч. В стандартной комплектации находится в числе прочего: выводы инсталляций пневматической, гидравлической и электрической. Клиент имеет возможность оборудования прицепа дополнительной комплектацией.

### Технические данные

Допустимая общая масса	11600 [кг]
Грузоподъёмность	8460 [кг]
Собственный вес	3140 [кг]
Грузовместимость	11 [м <sup>3</sup> ]
Загрузочная площадь	11 [м <sup>2</sup> ]
Внутренняя длина кузова	4545 [мм]
Внутренняя ширина кузова**	2420 [мм]
Габаритные размеры (длина/ширина/высота)	6720/2550/2300 [мм]
Высота бортов	500+500 (опция) [мм]
Толщина пола/бортов	4/2 [мм]
Высота платформы от поверхности	1220 [мм]
Колёсная колея	1900 [мм]
Подвеска	параболические рессоры
Размер шин	14.0/65-16
Конструкционная скорость	40 [км/ч]
Система разгрузки	трёхсторонняя
Телескопический цилиндр (ход/расход масла/давление)	1700/13л/200бар
Мощность трактора, не менее	62,4/45,8 [л.с./кВт]
Угол подъёма кузова (назад/в стороны)	50/46 [°]

\* Технические данные рассчитаны для бортов 500+500мм

\*\*Ширина кузова приспособлена к транспорту европоддонов