

Аккумуляторный 3-х режимный перфоратор SDS-PLUS XGT®

HR004GZ

Li-ion • 40В • XGT • SDS-PLUS • 28 мм • 2,9 Дж

Мощный 3-режимный перфоратор 28 мм

Мощный 3-режимный перфоратор 28 мм с технологиями снижения вибрации AVT, улучшенной защитой от пыли и влаги ХРТ и дополнительным БЗП-патроном



Технические характеристики

Номинальное напряжение аккумулятора	40 v
Аккумуляторы XGT	✓
Бесщеточный двигатель	✓
Частота холостого хода	0 - 980 min ⁻¹
Частота ударов	0 - 5000 min ⁻¹
Максимальный диаметр сверления в дереве	32 mm
Максимальный диаметр бурения в бетоне	28 mm
Максимальный диаметр сверления в стали	13 mm
Оптимальный диаметра бурения в бетоне	10 - 18 mm
Энергия удара	2,9 J
Диаметр сверления твердосплавной коронкой	54 mm
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	104 dB(A)

EAN 0088381893107

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ VAKIOVARARUSTEET

126882-3

Боковая рукоятка для DHR280, DHR282



331886-4

Ограничитель уровня глубины для

■ LISÄVARUSTEET

126882-3

Боковая рукоятка для DHR280, DHR282



331886-4

Ограничитель уровня глубины для

191E60-4

Система сбора пыли DX14



821552-6

Кейс МАКРАС тип 4, 395X295X318 мм

