

Угловая шлифовальная машина 230 мм

GA9020SF

2 200 Вт • 230 мм • 6 600 об/мин

Угловая шлифовальная машина 230 мм с плавным пуском

Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения и более эффективной передачи крутящего момента. Механизм защиты от ударных нагрузок. Зигзагообразный лак защищает катушку якоря от пыли и мусора. Большая резиновая накладка на редукторе для защиты от повреждений. Суперфланец. Плавный пуск.



Технические характеристики

Потребляемая мощность	2200 wattage
Частота холостого хода	6600 min ⁻¹
Максимальная глубина реза	68 mm
Головка шпинделя	M14
Отверстие (диаметр)	22,23 mm
Диаметр диска	230 mm
Сетевой шнур	2,5 m
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	100 dB(A)
Уровень звукового давления (L _{pA})	89 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси)	5,5 m/sec ²
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec ²
Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003)	5,9 - 8,1 kg
Размеры инструмента (Д x Ш x В):	473 x 249 x 140 mm

EAN 0088381070515

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ VAKIOVARARUSTEET

152539-0

Боковая ручка 36 стандарт для УШМ



■ LISÄVARUSTEET

122847-3

Кожух защитный бесключевой для



122913-6

Кожух защитный винтовой закрытый



192619-0

D-образная рукоятка для УШМ 230 мм



194044-1

Кожух для штробления с пылеотводом



194289-1

Фильтры для УШМ(комп) для



194543-3

Антивибрационная боковая рукоятка



195385-8

Кожух для шлифовки бетона 180 мм

